

# 洁净室净化工程 清阳净化系统工程电话 济南洁净室

产品名称	洁净室净化工程 清阳净化系统工程电话 济南洁净室
公司名称	昆山清阳净化系统工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏昆山张浦花苑路158号
联系电话	13962446535 18915644129

## 产品详情

净化工程注意事项需记牢：

净化工程注意事项需记牢，净化工程有许多需要注意的事项，做好这些才能发挥净化的价值。

- 1.安全注意事项严厉无菌操作，济南洁净室，避免微生物污染;操作人员进入无菌室应先关掉紫外灯。
- 2.无菌室应设有无菌操作间和缓冲间，无菌操作间洁净度应到达10000级，室内温度坚持在20-24℃，湿度坚持在45-60%。超净台洁净度应到达100级。
- 3.无菌室应坚持清洗，万级洁净室，禁止堆积杂物，以防污染。谨防全部灭菌器件和培养基污染，已污染者应停止运用。

昆山清阳净化系统工程有限公司为您打造顶1级实验室无尘车间

昆山清阳净化系统工程有限公司为您打造顶、1级实验室无尘车间为您打造顶/1级实验室无尘车间，您还在为找不到专业的净化工程公司烦恼么?您还在担心网上的净化工程公司不靠谱么?选择东方旭武汉净化公司，为您量身定制专业实验室无尘车间。一流的专家团队、一流的净化设备、一流的净化方案，就在清阳净化工程。

一、我们能为您提供一流的实验室无尘车间工程咨询、设计、预算、安装、工程管理、测试及试运行、维修及保养、洁净洁认证等综合性工程服务。

二、我们严格执行国际质量体系，百级洁净室，从工程设计、工程材料入口到每个安装施工工序，均由资深项目经理跟踪管理工程的进度和质量;并提供一系列完善的售后服务。

## 超净工作台高效过滤器进行DOP检漏试验

可接受标准100,000级洁净区高效过滤器的效率应 > 95% (气溶胶光度计仪表指示值小于5) ; 10,000级洁净区高效过滤器的效率应 > 99.97% (即气溶胶光度计仪表指示值小于0.03)。6. 说明6.1.高效过滤器安装或更换后必须进行DOP检漏 ; 10,000级以上洁净区高效过滤器日常检漏一般每年一次 (无菌区宜半年一次) ; 洁净区日常监控中尘粒数、沉降菌、风速等出现显著异常时,也应检漏。6.2. 作为尘源的DOP中含苯环,洁净室净化工程,人们怀疑它有致癌性,美国已找出了一种叫做Emery 3004的替代物,虽然尘源不同但检漏的原理与方法完全相同。

洁净室净化工程-清阳净化系统工程电话-济南洁净室由昆山清阳净化系统工程有限公司提供。行路致远,砥砺前行。昆山清阳净化系统工程有限公司 ( [www.ksqingyang.com.cn](http://www.ksqingyang.com.cn) ) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为其它具影响力的企业,与您一起飞跃,共同成功!