

BT-190TSI单相190A柴油发电电焊机

产品名称	BT-190TSI单相190A柴油发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:BT-190TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

BT-190TSI单相190A柴油发电电焊机管道用发电电焊机逆变电源的特点：

弧焊逆变器的基本特点是工作频率高，

由此而带来很多优点。

因为变压器无论是原绕组还是副绕组，

其电势E与电流的频率f、磁通密度B、铁芯截面积S及绕组的匝数W有如下关系： $E=4.44fBSW$

而绕组的端电压U近似地等于E，即：

$$U \quad E=4.44fBSW$$

当U、B确定后，若提高f，则S减小，W减少，

BT-190TSI单相190A柴油发电电焊机

技术参数

*、产品型号：BT-190TSI

*、额定功率KW：5

*、备用功率KW：6

*、额定频率HZ：50

- *、额定电压V：220
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：开架式/手推式
- *、相 数：单相

电焊机参数

- *、电流调节：0-190A
- *、焊条范围MM：0-4.0
- *、焊接模块：工业焊接模块
- *、空载电压V：70
- *、焊机等级：工业级
- *、机器油耗G/KW.H：200
- *、工作时间H：8~12
- *、消声装置：工业级消声器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：BT-186TSI
- *、冷却方式：风冷
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷
- *、发动机马力：10HP
- *、燃油类型：柴油

其他参数

- *、蓄电池：12-8.3A-Ah
- *、油箱容积：22L
- *、机油容量L：1.65
- *、调速方式：自动调速

*、过载保护：有

*、漏电保护：有

*、绝缘等级：F

*、电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

*、长mm：755

*、宽mm：495

*、高mm：705

*、整机净重KG：155

*、焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护