

柴油300A发电电焊机旋钮调节

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 柴油300A发电电焊机旋钮调节 |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 型号:BT-300TSI |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987459 18616884040 |

产品详情

柴油300A发电电焊机旋钮调节欧洲狮逆变电焊机的基本工作原理：

逆变电焊机主要是逆变器产生的逆变式弧焊电源，

又称弧焊逆变器，

是一种新型的焊接电源。

是将工频（50Hz）交流电，

先经整流器整流和滤波变成直流，

再通过大功率开关电子元件（晶闸管SCR、晶体管GTR、场效应管MOSFET或IGBT），
逆变成几kHz~几十kHz的中频交流电，

同时经变压器降至适合于焊接的几十V电压，

再次整流并经电抗滤波输出相当平稳的直流焊接电流。

柴油300A发电电焊机旋钮调节

技术参数

*、产品型号：BT-300TSI

*、额定功率KW：5

*、备用功率KW：6

- *、额定频率HZ：50
- *、额定电压V：220
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：开架式/手推式
- *、相 数：单相

电焊机参数

- *、电流调节：0-300A
- *、焊条范围MM：0-6.0
- *、焊接模块：工业焊接模块
- *、空载电压V：70
- *、焊机等级：工业级
- *、机器油耗G/KW.H：200
- *、工作时间H：8~12
- *、消声装置：工业级消声器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：BT-1100TSI
- *、冷却方式：风冷
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷
- *、发动机马力：20HP
- *、燃油类型：柴油

其他参数

- *、蓄电池：12-8.3A-Ah
- *、油箱容积：25L
- *、机油容量L：2

*、调速方式：自动调速

*、过载保护：有

*、漏电保护：有

*、绝缘等级：F

*、电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

*、长mm：815

*、宽mm：555

*、高mm：755

*、整机净重KG：180/210

*、焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护