

河北高低温试验箱 高低温试验箱 天津泰勒斯

产品名称	河北高低温试验箱 高低温试验箱 天津泰勒斯
公司名称	泰勒斯（天津）科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇联东U谷5号楼A座2409室
联系电话	13502124957

产品详情

泰勒斯（天津）科技有限公司产品分为两个事业部：(专业维修，以及软件升级)

1：光学事业部：影像测量仪（影像仪）、二次元、一键式测量仪、显微镜、投影仪、三坐标等。

2：环境事业部：高低温试验箱、冷热冲击试验箱、盐雾试验机、耐水试验机、耐尘试验机、精密烘箱、大型环境实验室、老化试验机、材料试验机。

工作室环境参数的精度指标都是在空载状态下检测的结果，一旦置入被测试产品后，对试验箱工作室环境参数的均匀性将产生影响，被测试产品占有的空间越大，这种影响也就越严重。

实测试验数据表明，流场中迎风面与背风面的温差可达到3~8℃，河北高低温试验箱，严重时可大到10℃以上。因此，必须尽量满足标准中规定的要求，以保证被测试产品周围环境参数的均匀性。

根据热传导的原理，箱壁附近气流的温度通常与流场中心温度相差2~3℃，高低温试验箱采购，在高低温的上下限时，还可能达到5℃。箱壁的温度与箱壁附近流场的温度又相差2~3℃（视箱壁的结构和材料而定），试验温度与外界大气环境相差越大，上述温差也越大，因此，距箱壁（100~150mm）距离内的空间是不可利用空间。

说到控制系统，不得不说几句了，纵观现在搜索引擎上能看到的，关于高低温试验箱哪家好或者高低温

试验箱如何选型这类问题时普遍回答都说的是配置等因素，高低温试验箱哪家好，却忽略了高低温试验箱能否正常试验与高效试验的因素；的确高低温试验箱的配置算是考虑高低温试验箱的一个因素，高低温试验箱，配置好能多多少少的减少设备的故障率；但是，这并不是决定高低温试验箱使用寿命与性能的最根本原因，决定高低温试验箱使用寿命与性能的是设备的控制系统，精准的控制能控制每个零部件的工作方式与运行时间，控制高低温试验箱的升降温方式。

高低温试验箱技术指标：

- 1、 温度范围：-40 ~ 150
- 2、 温度均匀度：±2 （空载时）
- 3、 温度波动度：±0.5 （空载时）
- 4、 升温速率：1.0 ~ 3.0 /min
- 5、 降温速率：0.7 ~ 1.0 /min

设备使用条件

- 1、 环境温度：5 ~ +28 （24小时内平均温度 28 ）
- 2、 环境湿度： 85%RH
- 3、 电源要求：AC380V ± 10% 50 ± 0.5Hz 三

河北高低温试验箱-高低温试验箱-天津泰勒斯由泰勒斯（天津）科技有限公司提供。泰勒斯（天津）科技有限公司（www.tj-telles.com）位于天津市津南区双港镇联东U谷5号楼A座2409室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前泰勒斯在摄影服务中享有良好的声誉。泰勒斯取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。泰勒斯全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.telles-tj.cn）还是从事影像测量仪，二次元影像测量仪，三坐标影像测量仪的厂家，欢迎来电咨询。