

日照油墨喷涂齿轮计量泵 鲁巨机械质量保证

产品名称	日照油墨喷涂齿轮计量泵 鲁巨机械质量保证
公司名称	济南鲁巨机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区梓东大道299号
联系电话	15866686400

产品详情

计量泵的型号种类大全

【分类】

根据过流部分 柱塞、活塞式 机械隔膜式 液压隔膜式

根据驱动方式 电机驱动 电磁驱动

根据工作方式 往复式 回转式 齿轮式

4、根据泵特点 特大机座 大机座 中机座 小机座 微机座其他的分类方式：电控型，气控型，保温型，油墨喷涂齿轮计量泵生产厂家，加热型，高黏度型等。

【型号】1、液压隔膜2、电磁隔膜3、机械柱塞

高粘度齿轮计量泵应用于:

用于粘度在(1至500000厘泊/0.001~500pa.s)且允许腐蚀轻微的流体之计量及输送。

齿轮计量泵优点：

精度高-----在各种温度、粘度、压力的条件下，可保证稳定的可重复流量，计量精度高达0.3%。流量稳定，输出无脉动

高粘度专用计量泵特性：

材质：用400不锈钢制造

流量：排量（毫升/转）：0.95|1.58|2.53|3.48|4.75|7.12|9.50|12.4|24.2|32.0|48.1等等

转速范围：0.9 to 32毫升/转，可达300转；45和90毫升/转，可达200转

流量范围：3~27000毫升/分钟

进口压力：20公斤（300PSI）

出口压力：70公斤（1000PSI）

压力降：20至1000PSI（取决于粘度）

温度：负18度，205度（磁性联轴器密封），340度（取决于轴封材料）

密封可选：机械密封，唇型密封，填料密封，日照油墨喷涂齿轮计量泵，磁性联轴器密封

齿轮计量泵维护需要注意的4点

1、当对泵的膜片更换时，需要拆装齿轮计量泵的泵头应预先吊起，防止坠落而带来不必要的损坏。2、对计量泵的泵阀检查应注意密封环是否出现老化变形，弹簧弹力是否存在问题，阀口与阀芯有无磨损、腐蚀等现象；对齿轮计量泵安装时阀端面应与泵体法兰面平，不能凹进。3、对计量泵的蜗杆蜗轮要进行检查，油墨喷涂齿轮计量泵批发，其齿应完好无损，油墨喷涂齿轮计量泵厂家，不应有裂纹或断齿，安装时要检查啮合接触情况。4、对计量泵活塞拆卸时，需要用专用尖头工具把填料环从其槽内取出，注意不要损坏环槽，避免对后续计量泵工作效率有影响。

日照油墨喷涂齿轮计量泵-鲁巨机械质量保证由济南鲁巨机械设备有限公司提供。济南鲁巨机械设备有限公司（www.jn-luju.com）位于济南市天桥区梓东大道299号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鲁巨机械在机械加工中享有良好的声誉。鲁巨机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鲁巨机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。