

# 6千瓦柴油发电机公司应急用

产品名称	6千瓦柴油发电机公司应急用
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

柴油发电机组是用于其自身发电站的AC电源装置。它是由内燃机驱动的小型发电机组，其驱动同步发电机发电。在无刷同步发电机和柴油曲轴同轴安装的情况下，发电机的转子可以通过柴油发动机的旋转来驱动。利用电磁感应原理，发电机输出产生电动势。当通过闭合负载回路可以产生燃料经济性，热效率，运行条件??和燃料消耗率时，可以产生燃料消耗率。曲线相对平坦且在低负载下经济。

柴油发电机的基本结构包括柴油发动机和发电机。柴油发动机驱动发电机作为动力源。柴油发动机的基本结构包括汽缸，活塞，汽缸盖，进气门，排气门，活塞销，连杆，曲轴，轴承和飞轮。用于柴油发电机的柴油发电机通常是单缸或多缸四冲程柴油发动机。

### 技术参数

产品型号：GT-750TSI

额定功率：6KW

备用功率：6.5KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出：12V-8.3A

电机类型：励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间12H

消声装置：静音器

发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-188TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量：20L

机油容量：1.65L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：920

宽：540

高：705

整机净重：160KG

7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

6千瓦柴油发电机公司应急用手推，静音，开架，拖车电站，移动低噪声电站，移动集装箱电站，动力工程车辆等结构和功能。

柴油发电机投入实际使用的机会越来越少，但柴油发电机对应急电源至关重要，并在关键时刻发挥重要作用。如果柴油发电机组的负载能力和各种电气规格不符合通信电源的要求，则电源异常并且通信中断。因此，柴油发电机组在柴油发电机组启动之前设置，使柴油发电机组能够及时，紧急地运行。