

信安防火材料 阻燃模块价格 西藏阻燃模块

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 信安防火材料 阻燃模块价格 西藏阻燃模块 |
| 公司名称 | 廊坊信安防火材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北廊坊市大城县广安工业区 |
| 联系电话 | 15530688889 |

产品详情

生活中常见的火灾多是因为违规用电、乱拉电线以及使用禁用电器等造成的火灾发生，而燃气也是引发火灾的常见之一，阻燃模块价格，我们在使用燃气的时候一定要做的人走灭气，防止煤气泄漏，发生火灾。虽然发生火灾都是非常细微的小细节都可能会引发火灾的发生，为了避免这种情况，一定要尽量做到不忽略任何一个小细节。阻燃模块是指用防火材料制成的具有一定形状和尺寸规格的固体，可以方便地切割和钻孔，适用于孔洞或电缆桥架的防火封堵。阻燃模块一般为长方形，有凹凸槽，能互锁，以无机材料为主，有弹性，是有益于保护电缆、增加防火封堵构件的气密性新型材料。阻燃模块能采取360度自然咬合安装，新型阻燃模块按定尺设计，安装完后平整，有序不会坍塌，外观平整美观.由于为软性材料，重量轻，采用模型开孔，安装简单，方便，新型阻燃模块为模块化另加特殊的凸块设计.无需专门技术人员即可完成安装。

阻燃模块在消防材料的使用中占有相当重要的地位，其有效时间长，耐水耐油性能好，机械强度高，弹性维持时间长，产品有效时间长的特点，阻燃模块是由金属材料制作外壳，且内部填充阻燃膨胀芯材制作而成，阻燃模块单价，可以套在硬聚乙烯管道外壁的一种防火阻燃产品。因为膨胀阻燃模块的外部材料的不同，一般来说常用的外部材料有玻璃纤维、钢、铁、不锈钢、镀锌、铸铁等等的材料，阻燃模块一般以无机材料为基础，添加了膨胀性阻燃剂和树脂类胶黏剂，经模具压制后制成膨胀型阻燃模块。此类不含卤族元素、石棉等物质，不会挥发有害气体。遇火时所含有的阻燃剂会迅速膨胀，将电缆烧蚀后产生的空隙填充起来，防止烟火蔓延串烧。阻燃模块具有重量轻、强度高、不会破损坍塌、隔热效果好、施工简单、使用方便等特点，是阻燃包的升级替代产品。其同时还具有耐水、耐油、耐腐蚀，使用寿命长等特点。

阻燃模块施工方法:

- 1、将有机防火堵料取出揉成团状，防火包，若气温过低，可将堵料连同包装置于40-70摄氏度的温水中加热再进行操作。
- 2、需封堵的孔洞，封堵前需要清扫干净。

3、将堵料均匀地铺、嵌、填于孔洞缝隙中，对于较大的孔洞，可先用防火网作骨架，以增加强度。

阻燃模块是用防火材料制成的具有一定形状和尺寸规格的固体，可以方便地切割和钻孔，适用于孔洞或电缆桥架的防火封堵。是一种新型防火封堵材料，采用无害膨胀材料和特殊工艺制成，主要应用于石化、电力、通信、冶金等行业的电线、电缆、电器的防火封堵，该产品综合了传统有机防火堵料、无机防火堵料和阻燃包的所有优点，是传统封堵材料的更新换代产品。

阻燃模块的基本特征：

外观：长方形，有凹凸槽，能互锁，典型尺寸是240mm × 120mm × 60mm。

材料：以无机材料为主，西藏阻燃模块，有弹性，有利于保护电缆、增加防火封堵构件的气密性。

阻燃模块的优点：

耐火时间长：由于采用先进的热膨胀防火技术，产品耐火时间长。阻燃模块耐火时间达180min以上。

有效期长：由于采用无机膨胀材料和少量胶联材料，经加速老化试验证明，有效期可达15年以上。阻燃包有效期一般为三年。

耐水、耐油性能好：试验证明，在水里、柴油里浸泡1年，产品无溶胀、变形、坍塌。

机械强度高、有弹性：由于采用无害有机高分子材料胶联、模压固化，实测抗压强度5.6MP，比国家标准（0.8MP）高6倍，是阻燃包（0.05MP）的112倍。

我阻燃模块厂家坐落于河北省廊坊市大城县工业区，地处京津走廊之间，紧邻北京国际机场和各大要道，地理位置优越，交通便利，方便全国各地客户来我厂洽谈合作！拥有雄厚的资金实力，先进的技术生产设备，以及专业的高尖端技术人才，膨胀阻燃模块，打造专业的防火阻燃模块产品，是河北阻燃模块厂家。主要经营阻燃模块，膨胀型阻燃模块，环保型阻燃模块，阻燃膨胀型模块的生产厂家，专业从事防火系统产品研发、生产、销售的高新技术企业。

信安防火材料(图)-阻燃模块价格-西藏阻燃模块由廊坊信安防火材料有限公司提供。廊坊信安防火材料有限公司（www.xags88.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。信安防火——您可信赖的朋友，公司地址：河北廊坊市大城县广安工业区，联系人：李辉。同时本公司（www.lffhtlgs.com）还是从事钢结构防火涂料厂家，厚型钢结构防火涂料，厚型钢结构防火涂料价格的厂家，欢迎来电咨询。