

自粘防水卷材规格 翼鼎防水 遵义自粘防水卷材

产品名称	自粘防水卷材规格 翼鼎防水 遵义自粘防水卷材
公司名称	潍坊市翼鼎防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	15053653987

产品详情

自粘防水卷材

基层要求：基层表面应坚固、干净、湿润无积水。

节点附加层施工：按照相关规范或设计要求对节点部位增贴附加层。

铺贴大面防水卷材：铺抹水泥砂浆一般厚度2-3mm（视基层平整度确定），自粘防水卷材厂家，揭掉防水卷材下表面隔离膜将卷材平铺在水泥浆上。卷材与相邻卷材之间平行对接。

提浆：用木抹子或橡胶板拍打卷材上表面排除卷材下面空气，自粘防水卷材价格低，使卷材与砂浆紧密贴合。

养护：卷材铺贴完成后养护48小时（具体时间根据施工时的环境温度确定）。

卷材搭接缝处理：清理干净搭接部位后，揭开卷材搭接部位上边面隔离膜采用自粘封口条盖压在对接部位。

自粘高分子防水卷材温度稳定性指在高温下不流动、不起泡、不滑动，低温下不脆裂的功能，即在必定温度改变下坚持原有功能的能力。常用耐热度、耐热性等目标表明。指防水卷材接受必定荷载、应力或在必定变形的条件下不开裂的功能。常用拉力、拉伸强度和开裂伸长率等目标表明。柔韧性指在低温条件下坚持柔韧性的功能。对确保易于施工、不脆裂十分重要。常用柔度、低温弯折性等目标表明。

自粘高分子防水卷材适用于工业和民用修建屋面、地下室、卫生间等的防水防潮，以及桥梁、停车场、

游泳池、地道、蓄水池等修建物的防水。本商品选用焰炬热熔法施工操作便利、平安、施工效率高，全年均可施工。铝箔面卷材有反光降温作用。本商品所用的SBS等改性沥青弹性大，自粘防水卷材规格，低温柔性好，遵义自粘防水卷材，适用温差及抗契合变形能力好。胶粘固定卷材防水屋面体系分为轻钢屋面胶粘固定体系和砼屋面胶粘固定体系。卷材还有高分子防水卷材，反应粘高分子防水卷材以及楼顶的防水卷材等。

橡胶类和树脂类卷材是合成高分子防水卷材的两大类型，橡胶类包括氯化聚乙烯橡胶、三元丁防水卷材，树脂类包括(PVC)、聚乙烯 b i n g 纶、HDPE防渗膜、EVA土工膜等，几种材料有着不同的属性，厚度一般在1.2、1.5、2.0mm，长度在10米、15米、20米不等。

内增强防水卷材是一种特殊的水泥由 b i n g 烯酸乳液和助剂组成、需要把级配砂及特殊矿物质粉末按照一定的比例组合而成。混合后产生稳定的化学反应，在基面上形成防水涂层之外，还在通过基材内部形成结晶体将水阻挡，达到多重防水效果。这种防水材料的粘性很是突出，较多的应用于家庭室内的地面、墙面防水工作。

自粘防水卷材规格-翼鼎防水-遵义自粘防水卷材由潍坊市翼鼎防水材料有限公司提供。自粘防水卷材规格-翼鼎防水-遵义自粘防水卷材是潍坊市翼鼎防水材料有限公司（www.yidingfangshui.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：隋经理。