

水性环氧地坪漆 佳诺化工 江苏环氧地坪漆

产品名称	水性环氧地坪漆 佳诺化工 江苏环氧地坪漆
公司名称	安徽省佳诺化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京滁宁大道
联系电话	13965106352

产品详情

1、在防腐工程设计时，要注意到介质的温度、压力波动范围，还要考虑到特殊情况。超过材料规定的应用温度范围，材料便不能适用；而压力的增大，会加速腐蚀介质对防腐材料的渗透破坏；温差大时要注意复合防腐材料的粘结强度，当膨胀应力大于粘结强度时，江苏环氧地坪漆，衬层易脱离造成渗漏，造成介质腐蚀基体破坏；

某些具有严重磨蚀性的介质，如流动着的，或被外力（如搅拌）作用下的固体粉末、固液混合体等，应考虑使用耐磨蚀性能优良的防腐材料；

2、在建筑防腐工程中，要注意工业大气的成分和含水量，酸性气体在湿度大的情况下，对建筑物及设备腐蚀加速。有的工厂处于海滨，大气中酸性气体又含有盐雾；

3、工业污水成分很复杂，其主要是含有机物的酸性废水，对水泥制品腐蚀产生渗漏。如某些炼油厂很多凉水塔、污水池、曝气池、大型贮池、中和池都是用水泥制成。新的混凝土制成的各种大型池子及凉水塔，由于开始没有注意到防腐，几年内被酸性污水腐蚀龟裂，严重渗漏。

环氧地坪的验收标准有几个注意细节？

对于防潮效果要求比较高的客户，推荐在做环氧树脂地坪之前先做防水，这样可以很好滴把防水的功能体现出来，而且这样施工做出来的环氧地坪防腐，防水，防尘，保养方便，维护费用低廉，并且地坪整体美观整洁亮丽。

环氧地坪的验收标准有几个注意细节？

- 1、环境温度为25 时，施工后2-3天应达到实干，即硬度达到完成固化的80%左右；
- 2、表面不能出现发粘现象；
- 3、气泡：平涂型、砂浆型无气泡，自流平允许1个小气泡/10平方米；
- 4、流平性好，无镘刀痕，大面积接口处基本平整；
- 5、无浮色发花，环氧地坪漆厂家，颜色均匀一致，大面积接口处允许有极不明显的色差；
- 6、无粗杂质，但允许有空气中的浮尘掉落在造成的极小缺陷；
- 7、地坪表面应平整平滑，光泽度应达到设计要求（高光泽 90、有光 70、半光50~70），平涂型为有光、水性为半光~无光；
- 8、桔皮、砂浆防滑面效果应很明显。

环氧地坪涂料结构主要有几个部分？

与其他涂料类似，环氧地坪涂料体系按功能可分为底漆、中层漆和面漆三个部分.地坪涂装使用的底漆一般是不含颜填料的清漆，环氧地坪漆施工，黏度小，渗透性好，水性环氧地坪漆，能渗透到混凝土内部，其作用主要是：

封闭混凝土的毛细孔，防止混凝土下的土壤中的水等物质通过混凝土的毛细孔影响到上面的涂料层；

加固混凝土，底漆渗透到混凝土内部后，能增强渗透层的粘接强度；

提高涂层与混凝土间的附着力，底漆把涂层深深扎根到混凝土的内部，与混凝土牢牢底结合在一起

水性环氧地坪漆-佳诺化工-江苏环氧地坪漆由安徽省佳诺化工有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽省佳诺化工有限公司（www.ahjianuo.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为表面活性剂具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!