

银幕 金属银幕 巨星银幕

产品名称	银幕 金属银幕 巨星银幕
公司名称	安徽影动巨星银幕有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山承接产业转移示范区南京中路488号19
联系电话	13965168811

产品详情

舞台银幕介绍

1、舞台横条幕和侧条银幕

横条幕：悬挂在普通吊杆和加长杆上，位于镜框舞台台口上方的幕布。与左右两侧的侧帘幕相配合，起到控制演出空间的视线的作用。

2、舞台场幕(二幕、三幕等)

用于演出换景和休息时，采用轻质材料。在独唱、曲艺、合唱、小品等不用立景时，改变表演区的深度。可分别在3~5m处设置。三道幕在开会时可作会幕用。类型有对开式、蝴蝶式、提升式、串叠式。

侧条幕：侧帘幕位于舞台左右两侧，颜色与横帘幕一致，其对舞台表演区域起限制作用，金属银幕，其平行、正“八”字、倒“八”字等吊装方式可以改变舞台表演区平面的形状，对舞台后部空间进行遮挡，引导、控制观众的视线集中在规定的表演区内。其主要是美化舞台，遮挡观众对侧台的视线。材料同大幕。

3、舞台纱幕

纱幕：一般不作为场馆的固定装置，银幕，是以薄质地带有网状孔眼的棉布或化纤材料制成的半透明幕布。除本身所具有的轻薄，打摺后可以制作成各种装饰幕特点以外，还具有一定的透光作用。舞台上常用白纱幕、黑纱幕、纱画幕表现场景环境，从纱画幕后面景物投光可以显现隐藏在后面的人物和空间环境，从而易于表现梦幻、回忆的虚拟场面；从前面向纱幕投光可以表现渲染纱画幕上所画的形象；从纱幕背面向纱幕投光时，纱画幕前面所画的形象看起来则不复存在。

舞台银幕幕布方案

舞台银幕幕布方案：

舞台吊杆是文艺演出，制作电视及拍摄电影中，用来悬吊灯具、幕布、景片等舞台上空必备机械系统。

吊杆装置的技术要求

- 1、吊杆装置应符合标准规定，并按规定程序批准的图样和技术文件制造。
- 2、吊杆装置应在环境-10 - +40 范围内正常工作。
- 3、电动吊杆装置的升降速度就应不大于1.25m/s.
- 4、吊杆装置均匀承受最大载重量时，两吊点间的挠度不得大于L/200（L0是两吊点间距）。
- 5、吊杆装置的运行应平稳、可靠，不得有异常振动和声响。电动吊杆装置运转时的噪声，在静场时从观众席前排中间测量值应大于30db(A)。
- 6、电动吊杆的升降重复定位误差不大于5mm.
- 7、吊杆装置在满负荷下全程连续升张10次后，蜗轮减速器中的油温不超过90 。
- 8、吊杆装置应能承受最大载重量的125%的超负荷试验，不得出现任何异常现象。
- 9、吊杆装置的油漆漆膜厚度每层不小于25um，漆膜总厚度不大于75um。漆膜应具有良好的附着性能，按5.8试验时，刀痕两边涂层被粘下的总宽度最大不超过2mm。
- 10、吊杆装置的金属结构及用有电气设备的金属外壳，电缆金属外皮等均应有可靠的接地，其任一点的接地电阻不得大于4 。

星空银幕幕布的优点：

- 1.易于携带和存放，可折叠，重量轻。
- 2.节能，光源采用LED灯珠，使用低电压和电流运行。
- 3.可变换颜色，灯珠有红，绿，蓝，黄，紫，正白光等颜色，不同颜色灯珠组合可达数十种颜色效果。
- 4.操作简单，有DMX512控制台控制，自动运行，声控，手动控制四种模式。
- 5.使用寿命长，理论使用寿命在达到8万小时左右。星空幕布使用注意事项，在存放时应注意防水，防潮，在使用时保证环境干燥，通风。在安装，操作，维修时必须通过专业人员，影吧，为了保证星空幕布使用寿命，严格按照规定电压和频率使用。

星空幕布的选用：

- 1.功能性组件安装于隐蔽部位，电影银幕，不破坏舞台视觉效果，组件需适用安装于平板、弧板、球

面板、立面板等不同规格的地方；

2.星空幕布（舞台幕布）成品一致性好、配合性好、平整性好、组合拼装接缝小、无死角、

无阴影，重量轻、强度高、耐磨损、无静电，不变形，部件均匀阻燃材料，布料防火等级达到防火性好

。

银幕-金属银幕-巨星银幕(推荐商家)由安徽影动巨星银幕有限公司提供。安徽影动巨星银幕有限公司（www.jxscreen.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。巨星银幕——您可信赖的朋友，公司地址：芜湖市弋江区高新技术产业开发区南区新阳路8，联系人：许经理。