

# 空调拆装费用 老诚信达搬家服务 江岸空调拆装

产品名称	空调拆装费用 老诚信达搬家服务 江岸空调拆装
公司名称	武汉老诚信达搬家起重服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区人民政府东山办事处东岳村161号
联系电话	15872389079

## 产品详情

安装时，先固定木制底座，再将机固定在木底座上。

由于室内机组是细长立柜形，安装不当极易向前倾倒，因此在安装时要采取防倒措施。

机组防前倾倒措施二个：一是在机组顶部设有防前货的直角形铁片锚件，锚件的一边固定在机壳顶部平面上，另一边成直角折向墙壁固定。二是在机组下部安装防货倒地地板夹具。具体选用哪种方法，空调拆装费用，可视机组是否使用底座而定，一般机组选用底座安装时，可用第1一个办法。

武汉老诚信达起重搬家服务有限公司专业从事居民搬家、公司搬家、长途搬家、企事业搬迁、空调拆装、空调移机、家具拆装、起重、设备转运、货车出租等业务。公司成立多年以来，始终坚持以“诚信为本，优质服务，价格合理”的服务理念，赢得了广大客户的认可和支持。

### 挂式空调安装注意事项二

空调安装前要在墙体打孔，这样才能连接室内外机器，根据空调室内机安装的位置选择适合打孔的外墙。打孔会有专业的人员进行，要注意打好的孔保证里面高于外面，这样才能方便冷凝水排出同时也能防止雨水通过孔进入室内。打孔位置的墙体内不能有电线，打孔前一定要确定好电线的走向，防止触电。

### 挂式空调安装注意事项三

- 1、安装室外机时要在确定好的位置上做记号并打孔，把室外机的安装架子用膨胀螺丝安装固定好。
- 2、室内机的位置确认后，空调拆装多少钱，把室内机的挂架放在墙面上用铅笔把需要固定的位置做个记

号，江岸空调拆装，然后在墙面上打孔，使用膨胀螺丝把挂架安装固定在墙面上。

3、然后把室内机的铜管连接上，室内和室外机的连接线都连接好，并注意要用保温棉将其包裹固定。

清洗副机（室内机），将室内机的机盖打开，它机盖是在上面固定、下面打开的，不要用蛮力，在下方你会找到有两个专门开启这个盖子的卡手的地方，两侧都有，一只手扣住其中一个，空调拆装一次多少钱，往45度角的位置稍用力一掰就行了。用相同的方式清洗蒸发器，清洗完毕后盖回副机壳，注意事项一样是不要让水湿了电路部分。

另外也可以找家电维修部的人来清洗，费用不是很高的，清洗一台一匹机的费用应该在30到50元之间

空调拆装费用-老诚信达搬家服务-江岸空调拆装由武汉老诚信达搬家起重服务有限公司提供。武汉老诚信达搬家起重服务有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）是湖北武汉,仓储与配送的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在老诚信达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创老诚信达更加美好的未来。