

辽宁tpr波纹管料“本信息长期有效”

产品名称	辽宁tpr波纹管料“本信息长期有效”
公司名称	金华市国丰橡塑有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华市孝顺低田功能区经五路
联系电话	13516988867

产品详情

金华市国丰橡塑有限公司是一家致力于热塑性弹性体【TPE】【TPR】高分子新材料、【塑料增韧剂】专业研发生产与销售的生产型企业。

金华市国丰橡塑有限公司与您分享

TPE/TPR塑料的配色是塑料着色中的关键，只有配好颜色，才能制备出色泽适宜的产品。在配色过程中，首先要弄清制品的应用要求，并根据塑料材料的着色性能，选择适用的着色剂。在选色时技术人员应严格检查可用颜料的颜色、着色力、分散性、性能、加工均衡稳定性、混合性和成本等方面后，便可选择出使用的颜料，初步确定用量。

选色和配色效果的好坏，除依赖于技术人员的专业技术知识外，还要求技术人员有健全的视觉功能。同时要依赖于高技术含量的配色仪器及设备。

国丰橡塑—国内外众多知名厂商的长期合作伙伴，业内信誉良好的TPE材料供应商！

金华市国丰橡塑有限公司是一家致力于热塑性弹性体【TPE】【TPR】高分子新材料、【塑料增韧剂】专业研发生产与销售的生产型企业。

金华市国丰橡塑有限公司与您分享

目前，热塑性弹性体尚无统一的命名，习惯以英文字母缩写语TPR表示热塑性橡胶，TPE表示热塑性弹性体，两者在有关资料著作中均有使用。为统一起见，都以TPE或热塑性弹性体称之。目前国内对热塑性

苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物则称之为SBS(styrene-butadiene-styrene block copolymer)，热塑性异戊二烯-苯乙烯嵌段共聚物称为SIS(styrene-isoprene block copolymer)，饱和型SBS则称之为SEBS，即Styrene-ethylene-butylene-styrene block copolymer的缩写，就是苯乙烯-乙炔-丁烯-苯乙烯嵌段共聚物。其它各类热塑性弹性体均以生产厂家的商品名称称之。我国也采用SBS的代号，表示热塑性苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物，习惯称为热塑性丁苯橡胶。

国丰橡塑—国内外众多知名厂商的长期合作伙伴，业内信誉良好的TPE材料供应商！

金华市国丰橡塑有限公司是一家致力于热塑性弹性体【TPE】【TPR】高分子新材料、【塑料增韧剂】专业研发生产与销售的生产型企业。

金华市国丰橡塑有限公司与您分享TPE|TPR造粒有几种方式？各有什么区别？

一、水拉条，粒子一般呈圆柱状，有时会有长条粘连现象。其特点是设备结构简单，操作维护方便，颗粒形状整齐、美观，tpr波纹管料，适应范围广。但功率消耗较大，刀具磨损较严重，在切不同硬度的物料时需采用不同的切刀，不能做硬度比较低的产品。

二、水下切粒子呈圆球状或椭圆，主要是刚挤出时出现挤出胀大现象就开始切粒，和冷切的其别是切口明显外凸。其特点是颗粒形状整齐、美观，不易粘接；密闭操作，颗粒质量好，无灰尘、杂物混入，产量大；切下颗粒可由水输送到任何地方，噪音小。但附设多，维护保养量；热量消耗大，对操作条件要求高。

三、水环切，和水下切类似，但是粒子明显更薄，呈圆片状。特点是颗粒外形美观、均匀、不易粘结，产量高；切下的颗粒可以由水输送到任何地方，操作噪音小；密闭操作，颗粒质量好，无灰尘、杂物混入。但附属设备庞大、复杂。维修保养工作量大。

国丰橡塑—国内外众多知名厂商的长期合作伙伴，业内信誉良好的TPE材料供应商！

辽宁tpr波纹管料“本信息长期有效”由金华市国丰橡塑有限公司提供。“TPE,TPR,塑料增韧剂”就选金华市国丰橡塑有限公司（www.jhguofeng.com），公司位于：金华市孝顺低田功能区经五路，多年来，国丰橡塑坚持为客户提供好的服务，联系人：蒋用瑞。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。国丰橡塑期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.guofeng-tpr.com）还是从事浙江tpr，tpr原料，tpr厂家的厂家，欢迎来电咨询。