

跑道施工 塑胶网球场施工 三门峡网球场

产品名称	跑道施工 塑胶网球场施工 三门峡网球场
公司名称	江苏方康体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市玄武区板仓街99号
联系电话	15380902240

产品详情

国际网联和国家体委颁布的《网球竞赛规则》中规定，三门峡网球场，一片标准网球场地的占地面积不小于36.58米（长）×18.29米（宽），这个尺寸也是一片标准网球场四周围挡网或室内建筑内墙面的净尺寸。在这个面积内，塑胶网球场施工厂家，有效双打场地的标准尺寸是：23.77米（长）×10.97米（宽），塑胶网球场标准尺寸，在每条端线后应留有空余地不小于3.66米。在球场安装网柱，两柱中心测量，柱间距离是12.80米。网柱顶端距地平面是1.07米，球网中心上沿距地平面是0.914米。

如果是两片或两片以上相邻而建的并行网球场，相邻场地的边线之间距离不小于4米。

如果是室内网球场，端线6.40米以外上空净高不小于6.40米，室内屋顶在球网上空的净高不小于11.50米。室外网球场首先要考虑的问题：1)日照问题：为了避免日光炫目，室外网球场走向多为南北走向，如果周围有建筑物遮蔽，可另当别论。2)降雨排水问题：为了保证在最短时间内恢复场地的正常使用，国际网联规定，室外场地的散水坡为单坡横向，坡度不大于6‰。

3、填充层：使用“PLAY -PAVE”丙烯酸色层基础加石英砂铺成，可以通过调整石英砂的粒度和用量来调控球速。

4、面层：由色彩鲜艳、抗紫外光的丙烯酸涂料铺成增加耐磨性。

5、漆线：“PLAY -PAVE”白线漆，遮盖力强使用方便。

产品特点：

极具竞争力的性能价格比

色彩鲜艳，有多种颜色可供选择

具有强的耐磨性能

100%丙烯酸树脂组成，无石棉，为环保产品

适用于专业选手比赛和训练使用。本公司采用100%进口丙烯酸水性材料，完全符合环保要求，具有较好的耐磨性能，防水、防晒、防滑、可铺设于室内外沥青或水泥面上。

1、粘接层：在混凝土基底之上铺涂一层“PLAY-PAVE”专用的粘合剂。该粘合剂为水基性环氧树脂，塑胶网球场施工，耐碱性，能紧密地粘接在水泥地表面之上，并与“PLAY-PAVE”系列涂料紧密结合防止出现脱胶起皱等问题。

2、基础增强层：一种不含石棉，与石英砂混合使用的丙烯酸乳液铺涂层具有渗透性好、强度大的特点。能增强场地的强度、平整度和使用寿命。

跑道施工(图)-塑胶网球场施工-三门峡网球场由江苏方康体育设施工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江苏方康体育设施工程有限公司（www.jsfkspport.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!