

重庆真石漆投标电话【华浩建筑】重庆真石漆

产品名称	重庆真石漆投标电话【华浩建筑】重庆真石漆
公司名称	郑州华浩建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市东建材大世界北大门往西4排5-2号
联系电话	13703713289 13703713289

产品详情

重庆真石漆的分格设计应该注意哪些因素呢？一起来跟小编了解一下吧：

重庆真石漆分格的大小

应该根据建筑物的高低进行合理分格，一般高层的分格应该在 $1.5-2\text{m}^2$ ，多层的分格应该控制在 $1-1.5\text{m}^2$ 之间，低层的分格在 1m^2 之内。

【华浩建筑】公司秉承“以人为本、质量为根、对用户负责到底”的态度，始终不渝的坚持“服务顾客、赢得顾客、留住顾客”的理念，携手新老顾客共建和谐社会，相互支持、共同发展。

重庆真石漆的选购要点

外墙真石漆因颜色选择很多，因此在选购时应该根据需要，根据建筑物的特点及建筑物的整体风格来选购，例如较为庄重的建筑物就比较适合深棕色真石漆，因为真石漆外观效果选择也很多，因此像高层建筑物则可以选择相对效果平整的真石漆。如果是在北方一些城市污染较大，沙尘较严重的情况下，可以选择耐污性能较好的真石漆，尽量不要选择浅色系产品。

【华浩建筑】对于真石漆、氟碳漆、质感漆等墙面涂料有专业的见解及丰富的施工经验，为广大客户提供优质的服务，如果有什么问题或者需要，欢迎致电华浩，我们期待与您的合作。

重庆真石漆的施工要求你们知道有多少吗？

重庆真石漆要求平整，坚固，无裂纹。先用抗碱封闭底漆或墙面处理剂封底一遍，干透后再用专用喷枪涂真石漆，喷涂一至两遍(也可以刮涂)，重涂间隔为2小时以上。48小时后再涂水性底油罩光漆一遍。必须套用底漆，面漆以保证施工质量及耐久性。对于复杂的基层，为确保达到较好的施工效果，提供重庆真石漆全方面施工方案。

【华浩建筑】以服务大众，利益共享为发展方针，坚持“服务重要、顾客至上、质量重要、环保至上”的经营理念。