环氧地坪漆施工 无锡环氧地坪漆 众源地坪

产品名称	环氧地坪漆施工 无锡环氧地坪漆 众源地坪
公司名称	武汉市洪山区星冠墙纸地毯经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市青山区和平大道众圆广场
联系电话	18301904587

产品详情

养护

1.边生产边施工情况下，施工环境要有足够隔离区，以免灰、砂粒等渗入未干透的漆膜环氧地坪。

2.容易受到污染的区域，比较显眼的门面部位，环氧地坪漆施工，走郎应每天用宽布拖把清洁1-2次。

3.地面如有粗硬砂粒、泥浆应及时扫除干净，以免砂粒碾磨地面，减少地面磨损。

4.员工进入洁净区之前应换软底鞋；在容易带进砂粒、泥浆的交接处、出入口设置塑料毯，方便员工出入时清除鞋底杂物。

5.叉车、铲车卸货时注意货物平放，避免货物侧侄、拖 拽刮伤地面。

6.车辆、叉车、铲车运行时尽量避免刹车。

7.经常渗油漏油的部位，用锯末经常清洁，水性环氧地坪漆，以免油份变性、吸附灰层，环氧地坪漆厂家，成为顽固性污渍。大面积油浸的区域，可用宽布拖把，推动锯末吸干地坪油份。

8.机修工具尽量避免砸落地面。

9.如有大的漆膜破损，及时报修，以便在油污渗入基础之前进行修补作业。车间用水冲洗地面时，无锡环氧地坪漆，避免油水混合物沉积在深度破损处。

楼层位置状况根据地坪是在地下楼层还是地面楼层的位置，确定是否需要防潮处理或选择特殊防潮地坪？基面状况1. 基层强度：一般要求抗压强度≥20Mpa2.
平整度：是否需要用环氧砂浆修补？3.地面施工前一般需要用自流平处理美观要求1.

颜色要求：是否需要颜色划分区域？2. 亮度要求：是选择亚光还是亮光？3. 平整度要求：是否对地坪的平整度有要求？安全性要求如果地坪处在油渍环境或坡道处，则需要选择防滑地坪；如果在加油站，油库等特殊场所需要选择防静电、防爆的。

水性环氧为多相体系，环氧树脂和固化剂以分散相形式分散在水相中，交联固化过程是在水分蒸发的过程中微粒之间的相互渗透内部扩散交联反应过程，因此水性环氧的固化程度取决于以下四个因素：

a)相容性：水性环氧树脂与水性环氧固化剂的相容性越好，越有利于固化剂微粒与环氧树脂微粒相互内部扩散，有利于固化反应的进行；

b)粒径：粒径较小时，水性环氧树脂与水性环氧固化剂分散相粒子能够较充分地相互渗透到内核从而达到较完全的固化程度；

c)亲水亲油平衡值：水性环氧树脂与水性环氧固化剂的亲水亲油平衡值接近，在水相中达到一致的共存稳定状态，如果差异较大，亲水性较强的组分会逐渐聚集于水相中，从而导致树脂相和固化剂相分离；

环氧地坪漆施工-无锡环氧地坪漆-众源地坪由武汉市洪山区星冠墙纸地毯经营部提供。武汉市洪山区星冠墙纸地毯经营部（whxgqzdt.tz1288.com）是一家从事“ 固化密封地坪,环氧地坪漆,耐磨地坪 ”的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 众源地坪 ”品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务为先，用户至上 ”的原则，使皇冠墙纸在壁纸、壁布中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！