

废水处理设备价格 丰瑞环保有限公司 埋地废水处理设备价格

产品名称	废水处理设备价格 丰瑞环保有限公司 埋地废水处理设备价格
公司名称	山东丰瑞环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市舜王街道办事处仲家村
联系电话	13583631288

产品详情

渗滤液概述生活垃圾填埋场按照填埋气组成等参数可以大致分为五个阶段。阶段为好氧阶段，导气管中引出的气体主要为空气，此时产生的渗滤液COD浓度较高，氨氮浓度较低，可生化性较好；

第二阶段为酸化阶段，垃圾堆体中以酸化反应为主，填埋气主要为氮气、二氧化碳、氢气，渗滤液水质与阶段类似；

第三阶段为不稳定的产段，一体化废水处理设备价格，堆体中厌氧产菌开始逐渐成为优势，埋地废水处理设备价格，气体的比重开始上升，渗滤液中的有机物开始下降，相反由厌氧分解蛋白质等含氮物质产生的铵盐开始上升，渗滤液的可生化性下降；

第四阶段为稳定的产阶段，填埋气主要由二氧化碳和组成，渗滤液的可生化性已经比较差，易于生化的有机物急剧下降，以挥发性有机酸VFT(VFC)表示;到最后一个阶段即结束阶段，垃圾中的有机物已经分解殆尽，此时的渗滤液已不具备可生化性。

其中渗滤液可生化性较好的前三个阶段时间较短，只有三至五年，便进入了第四个阶段，渗滤液的可生化性逐年下降，直至有机物含量降至零。

低渗透油田对于注水处理技术的各项指标要求较为严格，其中颗粒的粒径和悬浮物的含量是主要控制的对象。在国外，很多石油公司就对这两方面内容进行了非常明确的要求。具体来说，某公司在低渗透油田的注水处理技术中，要求颗粒粒径为2拜和4拜;而废水中的悬浮固体含量则为0.2mfL。而另一国家，对于低渗透型油田的采油废水注水处理技术的颗粒粒径要求为小于孔喉半径的1/5;而水中的悬浮固体颗粒粒径则应控制在0.1—0.smfL之间。此外，同一国家不同地区对于采油废水的注水处理技术要求也会存在一定的差异。

废水水量与水质该公司有2条年产达10万吨马来松香树脂中间体的生产线，废水处理设备价格，平均日产100t马来松香，单位产品排水率约1.6m³，每天生产废水160m³，工艺设计按24h连续运行，造纸废水处理设备价格，即处理规模6.7m³/h。进入废水处理的废水包括生产工段废水、车间冲洗废水和保养废水。生产工段排水量约1.3m³/t松香，占废水总量的80%，内含成分复杂，污染物浓度高。混合废水的COD_{cr}、S S、油脂和Fe²⁺等指标均较高，B/C值小于0.1。基于处理工艺可行性、处理成本及生产用水水质要求等方面的综合考虑，厂方要求废水经处理后全部回用生产。

废水处理设备价格-丰瑞环保有限公司-埋地废水处理设备价格由山东丰瑞环保科技有限公司提供。山东丰瑞环保科技有限公司（www.zgfrhuanbao.com）是山东潍坊污水处理设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东丰瑞环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东丰瑞环保更加美好的未来。