

不锈钢雕塑 灵帆景观雕塑工程 专业定做不锈钢雕塑

产品名称	不锈钢雕塑 灵帆景观雕塑工程 专业定做不锈钢雕塑
公司名称	苏州灵帆景观雕塑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市养育巷99号5幢306-312室
联系电话	15190035680

产品详情

玻璃钢卡通雕塑如何辨别质量

外形精致美观，使用范围广的玻璃钢卡通雕塑，无论怎么使用都是时尚创意的良好选择。但是，玻璃钢卡通雕塑也有大小之分，一般情况下，大的玻璃钢卡通雕塑可用来进行摆放装饰，小的则可以用来当做给朋友的互赠礼物。

看玻璃钢卡通雕塑的表面是否平整无气孔，颜色鲜亮纯正等，当然，透明度也可以看出产品的好坏。好的玻璃钢卡通雕塑的外表晶莹剔透，摸上去光滑且没有瑕疵无裂纹。玻璃钢卡通雕塑使用的原材料是树脂，优质的玻璃钢选用的是优质的树脂材料。

近些年来，各种玻璃钢卡通雕塑形象层出不穷，深受人们喜爱，像机器猫、福娃、桃太郎、奥特曼等等动漫形象和一些活跃在影视艺术的喜剧明星们，都通过雕塑艺术变成立体的形象。

玻璃钢雕塑制作工艺流程

模具制造：模具制造是玻璃钢成型的关键，不锈钢雕塑，玻璃钢雕塑模具制造常采用石膏。有一种较好的玻璃钢雕塑模具制造办法，就是用硅橡胶及玻璃钢资料制造模具的办法。详细的模具制造办法是：将配制好的硅橡胶分几次涂刷在原模上，专业定做不锈钢雕塑，硅橡胶层应在1mm后以上。待硅橡胶交联后，在硅橡胶上再成型厚度为3mm左右的玻璃钢层。玻璃钢固化后，沿着划分出的单元块将整体模具切

开，切割时留意将玻璃钢层及硅橡胶层同时切开。

在单元块间制造衔接肋，衔接肋处应设定位槽，以保证经过衔接肋使单元块模具组合成一整体。以上工作完成后，将玻璃钢单元块脱模，然后脱下硅橡胶层，脱下的硅橡胶块立刻放回玻璃钢单元模中。
原模除尘 硅橡胶配制 硅橡胶层制造 玻璃钢层制造 模具分割 衔接肋制造 脱模及组装模。

玻璃钢的优点

轻质高强：中泰园林玻璃钢雕塑相对密度在1.5~2.0之间，只有碳钢的1/4~1/5，可是拉伸强度却接近，假树不锈钢雕塑，甚至超过碳素钢，而比强度可以与gao级合金钢相比。

耐腐蚀性能好：FRP是良好的耐腐材料，不锈钢雕塑报价，对大气、水和一般浓度的酸、碱、盐以及多种油类和溶剂都有较好的抵抗能力。已应用到化工防腐的各个方面，正在取代碳钢、不锈钢、木材、有色金属等。

电性能好：是优良的绝缘材料，用来制造绝缘体。高频下仍能保护良好介电性。微波透过性良好，已广泛用于雷达天线罩。

热性能良好：FRP热导率低，室温下为1.25~1.67kJ/(m·h·K)，只有金属的1/100~1/1000，是优良的绝热材料。在瞬时超高温情况下，是理想的热防护和耐烧蚀材料，能保护宇宙飞行器在2000 以上承受高速气流的冲刷。

不锈钢雕塑-灵帆景观雕塑工程-专业定做不锈钢雕塑由苏州灵帆景观雕塑工程有限公司提供。苏州灵帆景观雕塑工程有限公司（www.szlingfan.com）在陶瓷这一领域倾注了无限的热忱和热情，灵帆景观雕塑一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐经理。