

# 聚氨酯喷涂施工 吕梁聚氨酯喷涂 三伟兴业保温工程

产品名称	聚氨酯喷涂施工 吕梁聚氨酯喷涂 三伟兴业保温工程
公司名称	山西三伟兴业聚氨酯保温工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西太原奇天瑞钢材市场南市场b区50号
联系电话	13099082998

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西三伟兴业聚氨酯保温工贸有限公司

山西三伟兴业聚氨酯保温工贸有限公司和您分享聚氨酯喷涂施工工艺

### 施工准备

基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)和《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)及相应基层墙体质量验收规范的要求并通过验收。聚氨酯的性能指标应符合JC/T998-2006《喷涂聚氨酯硬泡体保温材料》的要求。墙面应清理干净，无油渍、无浮灰。施工孔洞、脚手架眼以及阳台板、墙面缺损处应用砂浆修补整齐；墙面松动、风化部分应剔除干净。基层墙面平整度误差不得超过3mm。

### 【山西三伟兴业聚氨酯保温】聚氨酯喷涂保温系统

设计技术要点：

1、使用聚氨酯为喷涂材料时，其外表面应设置保护层(两者应具相容性)，可使用细石混凝土(40厚，双层

双向配筋)或防辐射涂层保护层防止聚氨酯老化。

2、聚氨酯或其他保温材料的喷涂厚度除按保温要求确定外，也应当考虑建筑屋面防水等级要求，综合考虑确定其最终喷涂的厚度。

适用范围：

- 1、各类气候区。
- 2、屋面平面较为规整，坡度较为平缓的工程

山西三伟兴业聚氨酯保温工贸有限公司和您分享外墙聚氨酯喷涂

聚氨酯喷涂外墙保温施工工艺：

- 1、喷涂施工时的环境温度宜为10-40度，风速应不大于5m/s（3级风）相对湿度应小于80%，聚氨酯喷涂施工，雨天不得施工。当施工环境温度低于10度时，聚氨酯喷涂价格，应采用可靠的技术措施保证喷涂质量。
- 2、喷枪头距作业面的距离应根据喷涂设备的压力进行调整，不宜超过1.5m；喷涂时喷枪头移动的速度要均匀。在作业中，需确认上一层喷涂的聚氨酯硬泡表面不粘手后，聚氨酯喷涂公司，才能喷涂下一层。
- 3、喷涂后的聚氨酯硬泡保温层应充分熟化48-72h后，再进行下道工序的施工。
- 4、在用抹面胶浆等找平材料找平喷涂聚氨酯硬泡保温层时，应立即将裁好的玻纤网布（或钢丝网）用铁抹子压入抹面胶浆内，吕梁聚氨酯喷涂，相邻网布（或钢丝网）搭接宽度不小于100mm；网布（钢丝网）应铺贴平整，不得有皱褶、空鼓和翘边；阳角处应做护角。
- 5、喷涂后在进行下一道工序施工之前，聚氨酯硬泡保温层应避免雨淋，遭受雨淋的应彻底晾干后方可进行下一道工序施工。

喷涂硬泡聚氨酯外墙外保温系统技术充分的利用了聚氨酯优异的保温和防水性能，和隔热、防火、抗裂等性能。在保证质量的同时，施工效率也高。

聚氨酯喷涂施工-吕梁聚氨酯喷涂-三伟兴业保温工程由山西三伟兴业聚氨酯保温工贸有限公司提供。聚氨酯喷涂施工-吕梁聚氨酯喷涂-三伟兴业保温工程是山西三伟兴业聚氨酯保温工贸有限公司（[www.sxswxy.com](http://www.sxswxy.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。