

双轨双帘防火卷帘门 高明防火卷帘门 兴乐门业 批发定制

产品名称	双轨双帘防火卷帘门 高明防火卷帘门 兴乐门业 批发定制
公司名称	东莞市兴乐门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江区简沙洲吉祥路1号
联系电话	13538519989

产品详情

如何正确的使用伸缩门

伸缩门有一个遥控，我们只要会操作这个遥控就行，的确是这样的，这样给门卫带来了很大便利，但是还是有许多地方要注意，越是细节的地方我们越不能轻易放过，往往出现问题就在这些地方。那么今天就给大家介绍这个方面的问题。

不要过于用力在具体的使用过程中，一旦发现有故障就应该立即上报排除，对于一些高档的产品诸如折叠电动伸缩门有不会的地方一定要查看说明指导；清洗工作要选柔软的擦拭布，用到清洁剂的时候选用中性的，避免遭到腐蚀，同时注意进出人员有没有让有腐蚀性的化学物品接触到伸缩门；总之我们要进行经常的检查工作。

东莞市兴乐门业有限公司坐落于广东省东莞市，兴乐门业公司集研发、生产、销售、安装、服务为一体，专业从事电动卷闸门、水晶闸、欧式卷闸门、防爆卷闸、不锈钢通花闸、铝合金卷闸门、防火卷帘、抗风卷帘门、澳式静音、车库门、工业推拉门、不锈钢电房门、快速卷帘门等生产厂家。

教你如何辨析东莞水晶卷闸门的质量好坏

水晶卷闸门—设计选用要点新明窗铝框透shi卷闸门非常坚固，保安性能超高，材料上乘，不会锈蚀，给人幽雅时尚的感觉，可设计成通风和透shi的双重效果，可采用电动，定制防火卷帘门，手电动及手动等三种操作模式，更可配上遥控装置，方便客户使用，单道门体最大安装尺寸可达6500mm宽和5000mm高，铝闸片的颜色可依装修效果更换。 技术性能指标及执行标准：新明窗铝框透shi恒昌门业卷闸门由独特的铝合金闸片组成，闸片间互相紧扣，并于两旁用PVC边码加固，闸片中可插入1毫米厚的防紫外线透shi的PC片，亦可不插，以达到通风效果，参照企业标准。 水晶门的设计规格：透明门片：

材质：聚碳酸酯(PC防弹胶)规格：100mm × 300mm 门片连接片：
采用双层结构铝合金型材，特殊设计，可上下嵌入门片。简洁大方，抗压性强 底座：
采用铝合金，特殊设计，耐腐蚀、美观大方 静音轨道：
采用铝合金，双槽设计，槽内可嵌入静音材料，达到静音效果 门控系统：
采用24V直流电机，运行静音、安全可靠、经久耐用。

可实现：门体启/闭过程遇障碍物自动停止/反转；
门体启闭，高明防火卷帘门，自动照明并三分钟；停电可切换为手动开启。 选用配置：不间断电源 性能：
全透shi设计，实现橱窗广告展示效果，为都市繁华地段商铺主选采用聚碳酸酯(PC防弹胶)，防盗性能好
密闭静音效果、防止风雨沙尘。重量型设计，坚固的铝型材嵌入PC门片，结构强度大，适合大型门面使用。

安全性是所有门类最基本的功能。大多卷闸门由于宽度比较大，都是采用弹子横杆锁。这种锁具简单方便，价格便宜。但安全性一般，容易被破坏。如室内有人居住，一般门动响声比较大，如能接受响声也可选择这类锁具。如果像仓库等无人看守的高价值房室，选择此类的锁具显然是不够的，应当选择高强度材料和有防撬工艺的卷闸门。

防火卷闸门生产厂家专业制作安装

卷闸门适用于商业门面、车库、商场、医院、厂矿企业等公共场所或住宅。尤其是门洞较大，不便安装地面门体的地方起到方便、快捷开启作用。如用于车库门、商场防火卷闸门飞机库门。

防火卷帘是一种适用于建筑物较大洞口处的防火、隔热设施，产品在设计上采用了卷轴内藏的特点，具有结构合理紧凑。防火卷闸门通过传动装置和控制系统达到卷闸门的升降。起到防火、隔火作用，双轨双帘防火卷帘门，产品外形平整美观、造型新颖，具有钢性强。防火卷闸门广泛应用于工业与民用建筑的防火隔断区，能有效地阻止火势蔓延，保障生命财产安全，是现代建筑中不可缺少的防火设施。

卷闸门选择技巧：

1、安全性：安全性是所有门类基本的功能。大多卷闸门由于宽度比较大，都是采用弹子横杆锁。这种锁具简单方便，价格也便宜。但安全性一般。容易被破坏。不过室内有人居住。由于一般门动响比较大。也是可以选择这类锁具的。如果像仓库等无人看守的高价值房室。选择上面的锁具显然是不够的。所以应当选择高强度材料跟有防撬工艺的卷闸门。

2、噪音性：传统电动卷闸门极大的缺点就是噪音大。开关门的刺响，风吹的动响。哗哗的响个不停。扰人清梦。所以如果给有人居住的居室。应该选择有消音工艺的门。

3、方便性：以前开卷闸站必弯腰kai锁，现在经过改进，可以站着开了。

双轨双帘防火卷帘门-高明防火卷帘门-兴乐门业-批发定制由东莞市兴乐门业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市兴乐门业有限公司（www.door123.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金属门具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!