

广东不干胶标签 多加宝印刷 塑料不干胶标签

产品名称	广东不干胶标签 多加宝印刷 塑料不干胶标签
公司名称	东莞市多加宝印刷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇鸡翅岭华威科谷产业园一栋5楼B区
联系电话	13570339159

产品详情

条码标签印刷是一种专用的印刷技术，它所在的印刷行业中一般为企业的品牌标识、序列号标识、包装标识、条形码标识、信封标签、服装吊牌等。它除了具有普通印刷功能以外，它还具有的优点有：

一、条码标签印刷速度极快，最快可以达到10英寸（24厘米）每秒。

二、标签纸一般都有几百米长，可以达到数千到数万个的小标签；标签东莞条码标签印刷采取连续东莞条码标签印刷方式，更易于保存和整理。

三、采用热转印方式印刷的文字与图形具有防刮效果，采用特殊碳带印刷还可以使印刷产品具有防水、防污、防腐蚀、耐高温等特点。；

四、不受工作环境的限制。

五、不受条码标签印刷材料限制，条码标签印刷PET、铜板纸、热敏纸不干胶标签以及聚酯、PVC等合成材料、水洗标布料等。

六、单张标签最长可以达到120cm。

七、工业级的品质，不受印刷量的限制，可以24小时东莞条码标签印刷。

八、条码标签印刷连续的序列号，广东不干胶标签，连接数据库成批东莞条码标签印刷。

胶印

胶印是我国贴纸印刷厂印刷纸质不干胶的主要方式。胶印的特点是图文精细，层次丰富，适于大批量印刷，且印刷设备可一机多用，适合中国贴纸市场的特点。但单张纸胶印不适于印刷表面没有吸收性的薄膜，因为薄膜贴纸多为卷到卷印刷，需要挥发性干燥油墨。胶印可印制较厚的塑料材料，如模内贴纸、贴纸吊牌，但必须给机器加装UV固化装置，需要一笔不小的费用。

购买不干胶贴纸的用户，塑料不干胶标签，往往会担心不干胶贴纸的存放问题，双面不干胶标签，因为存放不适当会造成使用时影响印刷质量。那么，不干胶贴纸应该如何存放呢？存放环境要怎么样才适宜存放呢？下面让专业的不干胶贴纸厂家远竞达来告诉你！

影响不干胶贴纸存放的时间，主要是两方面：温度和湿度。不同面材的不干胶标签，存放环境稍有不同。但大体上要保证储存环境温度保持在18~28℃，湿度保持在40%~60%。在此温湿度的情况下，不干胶材料可存放1年，如若存放超过1年，则需要重新检查面材，以免影响印刷效果。

另外要注意的是，防伪不干胶标签，对于温湿度较敏感的面材，比如：易碎纸类、胶版纸类，应当尽量保证生产车间和存储库房保持相近的温湿度，以防止纸张变形、抽胀。并且纸张类的不干胶若要整卷存放认证，还要注意堆码高度应当适中，堆码强度不宜过大。

针对PET、PVC、PE等薄膜材料，由于其耐水性好，抗油性高，对温湿度反应较之纸张类不干胶材料相对小些，存储温度一般保持在15~28℃，湿度在40%~65%。不过，薄膜类不干胶贴纸吸收胶黏剂的能力却是要比纸张类不干胶差些。

广东不干胶标签-多加宝印刷-塑料不干胶标签由东莞市多加宝印刷有限公司提供。“不干胶标签,双层不干胶标签,标签印刷,不干胶贴纸,不干胶”就选东莞市多加宝印刷有限公司(www.djb168.com)，公司位于：东莞市大岭山镇鸡翅岭华威科谷产业园一栋5楼B区，多年来，多加宝印刷坚持为客户提供好的服务，联系人：张蕾。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。多加宝印刷期待成为您的长期合作伙伴！