

活塞KAH-25双控 空气

产品名称	活塞KAH-25双控 空气
公司名称	杭州富阳三邦机械有限公司
价格	15540.00/件
规格参数	压缩介质:空气 工作原理:活塞式压缩机 润滑方式:机油润滑空压机
公司地址	中国 浙江 富阳市 文教路100弄20号
联系电话	86 571 85723022

产品详情

压缩介质	空气	工作原理	活塞式压缩机
润滑方式	机油润滑空压机	品牌	开山
用途	医用压缩机	型号	KAH-25
功率	25/18.5 (Kw)	冷却方式	水冷式
传动方式	皮带传动	产品类型	全新
型式	移动式压缩机	排气量大小	小型
排气压力	1.25(12.5) (MPa)	外形尺寸 (长*宽*高)	1800 × 800 × 1370 (mm)
性能	低噪音	噪音	65 (dB)

ka系列工业机

ka系列空气压缩机广泛应用于气动夹固、风动工具、轮胎充气，吹制工艺、喷漆、喷砂、射流元件及其他需要压缩空气的场所。

强力型大机头设计，用好、用足材料，对主要零部件进行强化设计，机头尺寸、重量均大于其他厂家，安全裕度高，加上转速低，特别适合于重负荷、长时间连续运转，可靠性特别高，寿命特别长。特别进行散热设计和气流设计，排气温度低，不易积碳，效率高。采用环状阀组式设计，阀片材料为瑞典不锈钢片钢，阀组弹簧材料为日本进口的气阀专用弹簧钢丝，且运转中阀片没有弯曲运动，使气阀的性能及寿命指标特别好。活塞环采用日本理研环，经久耐用，不上油。曲轴经高频游淬火，特别耐磨。有关运动件经精密平衡，运转特别平稳，噪声特别低。

适合24小时连续运转

型号	电动机hp /kw	气缸dia × qty	排气量m 3/min	最大使用 压力mpa	储气罐m 3	外型尺寸 mm	重量kg	联系我们
ka-30	30/22	lp 155	3	0.8(8)	045	1900 × 85	700	在线咨询

		× 2hp 1 20 × 1				0 × 1400		
ka-25	25/18.5	lp 155 × 2hp 1 20 × 1	2.5	0.8(8)	0.45	1800 × 80 0 × 1370	650	在线咨询
ka-20	20/15	120 × 3	2	0.8(8)	0.35	1800 × 80 0 × 1300	600	在线咨询
ka-15	15/11	120 × 3	1.51	0.8(8)	0.3	1635 × 70 0 × 1220	500	在线咨询
ka-10	10/7.5	100 × 3	1	0.8(8)	0.23	1554 × 65 0 × 1140	400	在线咨询
ka-7.5	7.5/5.5	100 × 2	0.67	0.8(8)	0.18	1368 × 56 0 × 1050	300	在线咨询
ka-5.5	5.5/4	80 × 3	0.52	0.8(8)	0.18	1425 × 56 0 × 1011	250	在线咨询
ka-4	4/3	80 × 2	0.4	0.8(8)	0.13	1310 × 50 0 × 960	160	在线咨询
ka-3	3/2.2	80 × 2	0.3	0.8(8)	0.13	1310 × 50 0 × 960	150	在线咨询
kah-30	30/22	lp 155 × 2hp 1 20 × 1	2.5	1.25(12.5)	0.45	1900 × 80 0 × 1400	730	在线咨询
kah-25	25/18.5	lp 155 × 2hp 1 20 × 1	2.2	1.25(12.5)	0.45	1800 × 80 0 × 1370	680	在线咨询
kah-20	20/15	lp 120 × 2hp 1 00 × 1	1.8	1.25(12.5)	0.35	1800 × 80 0 × 1370	630	在线咨询
kah-15	25/11	lp 155 × 2hp 1 00 × 1	1.22	1.25(12.5)	0.3	1635 × 67 0 × 1320	520	在线咨询
kah-10	10/7.5	lp 100 × 2hp 8 0 × 1	0.84	1.25(12.5)	0.23	1554 × 65 0 × 1140	420	在线咨询
kah-7.5	7.5/5.5	lp 100 × 2hp 8 0 × 1	0.65	1.25(12.5)	0.2	1490 × 56 0 × 1050	370	在线咨询
kah-5.5	5.5/4	lp 80 × 2hp 65 × 1	0.45	1.25(12.5)	0.18	1425 × 56 0 × 1050	260	

开山 中压活塞空压机

型号	ka-10	ka-7.5
电动机	10/7.5	7.5/5.5
气缸(缸径 × 缸数)	100 × 3	100 × 2
排气量(m ³ /min)	1	0.67
使用压力(mpa kg/cm ²)	0.8(8)	0.8(8)
储气罐容积(m ³)	0.23	0.18
外形尺寸(长 × 宽 × 高)	1554 × 650 × 1140	1368 × 560 × 1050
重量(kg)	400	300

产品特点：

- 1.本系列空气压缩机广泛应用于气动夹固、风动工具、轮胎充气，吹制工艺、喷漆、喷砂、射流元件及其他需要压缩空气的场所。
 - 2.强力型大机头设计，用好、用足材料，对主要零部件进行强化设计，机头尺寸、重量均大于其他厂家，安全裕度高，加上转速低，特别适合于重负荷、长时间连续运转。可靠性特别高，寿命特别长。
 - 3.特别进行散热设计和气流设计，排气温度低，不易积碳，效率高。
 - 4.采用环状阀组式设计，阀片材料为瑞典不锈钢片钢，阀组弹簧材料为日本进口的气阀专用弹簧钢丝，且运转中阀片没有弯曲运动，使气阀的性能及寿命指标特别好。
 - 5.活塞环采用日本理研环，经久耐用，不上油。
 - 6.曲轴经高频淬火，特别耐磨。
 - 7.有关运动件经精密平衡，运转特别平稳，噪声特别低。
 - 8.前端盖内特别设计有油分离结构，呼吸阀不冒油，油耗特别低，保持机体清洁。
 - 9.空气滤清器芯采用进口滤纸制作，过滤及消音效果好，经久耐用。
 - 10.排气铜管喇叭口扩口角度设计合理并用保护套保护，避免破裂及漏气。
 - 11.压力开关、接触器、热继电器采用进口品牌，如“施耐德”，确保控制及保护可靠。
 - 12.气量控制方面有气控全自动、电控全自动型、气控电控两用型(手动切换)、智能控制型(根据用气情况自动在电气控间切换)四种形式供用户选择，满足用户的不同需要。
 - 13.如果您的用气情况复杂，特别推荐加装智能控制器。智能控制器是一种可以感觉用气情况自动在电气控间切换的装置，它还有记忆功能，能记住你的用气习惯，自动进入相应的控制模式，达到省电、省心、延长空压机的使用寿命。
- 适用范围：适用于空间狭窄处木工行业 用于设备的维修 维护 汽车制造业 船舶制造业 精密度高的流水线装配 化工 石油行业。