

# 德宏密集母线槽型号 德宏密集母线槽 云南友通电缆桥架

产品名称	德宏密集母线槽型号 德宏密集母线槽 云南友通电缆桥架
公司名称	云南友通电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市富民工业园区得乐村片区
联系电话	13888589712 13888589712

## 产品详情

封闭式母线槽安装时整体结构应横平竖直，母线通道水平安装，两支架间距 2500mm，德宏密集母线槽型号，垂直安装间距 3600mm；水平安装时距地面安装高度不小于2.2m，吊杆应有调节水平的技术措施。垂直敷设时距地面1.8m以上，安装支架应与通道侧板配钻孔，采用M6-M8螺栓紧固。母线的拐弯处以及与插接箱的连接处应加支架。支架成排安装时支架成排安装时应排列整齐间距均匀。当母线的终端盒、始端盒悬空时应采用支架固定，墙体、顶板上的支架必须用两条膨胀螺栓固定，膨胀螺栓应加平光垫片和弹簧垫片。

云南友通电气有限公司，专业生产加工各种母线槽，密集型母线槽，质量优良，价格低廉，德宏密集母线槽，欢迎来电咨询。

母线槽作为一种新型配电导线应运而生，与传统的电缆相比，在大电流输送时充分体现出它的优越性，同时由于采用了新技术、新工艺，大大降低的母线槽两端部连接处及分线口插接处的接触电阻和温升，并在母线槽中使用了高质量的绝缘材料，从而提高了母线槽的安全可靠性，使整个系统更加完善。母线槽的结构说明如下:缘支撑----是母线槽设备的组成部分，用来支撑母线槽设备中的导体。安装板-----用于支撑各种元件并且适合于成套设备中安装的板。安装框架----用于支撑各种元件并且适合于在成套设备中安装的一种框架。外壳-----外壳是保护设备免受某些外部因素影响，并使设备在各个方向不被直接解及的一种部件，其防护等级 至少为IP30。门-----一种带铰链的或可滑动的覆板。

云南友通电气有限公司，德宏密集母线槽哪家好，专业生产加工各种母线槽，密集型母线槽，质量优良，德宏密集母线槽批发，价格低廉，欢迎来电咨询。

静电喷涂：.喷涂材料一般为聚氯乙烯粉末，聚脂粉末或防腐粉末。涂层厚度在100左右。静电喷涂具有外表美观、防化学腐蚀性能好的特点。但与金属镀层相比较附着强度低，耐冲刷和颗粒磨损能力差。使用过程中有变质问题，易造成局部涂层脱落，从而使钢铁基体锈蚀，导致涂层大面积鼓泡剥落。另外涂层的抗紫外线能力差，一般不适合于室外使用，现代桥架厂生产的如：“静电喷涂电缆桥架”。

云南友通电气有限公司，专业生产加工各种母线槽，密集型母线槽，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

德宏密集母线槽型号-德宏密集母线槽-云南友通电缆桥架(查看)由云南友通电气有限公司提供。行路致远，砥砺前行。云南友通电气有限公司（[www.ynyoutong.cn](http://www.ynyoutong.cn)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为输电设备及材料具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!