

开山移动LGDY-16/13螺杆空压机

产品名称	开山移动LGDY-16/13螺杆空压机
公司名称	杭州富阳三邦机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	压缩介质:空气 工作原理:螺杆式压缩机 润滑方式:机油润滑空压机
公司地址	中国 浙江 富阳市 文教路100弄20号
联系电话	86 571 85723022

产品详情

压缩介质	空气	工作原理	螺杆式压缩机
润滑方式	机油润滑空压机	品牌	开山
用途	油田用压缩机、天然气加气站用、凿岩机用、矿用压缩机、船用压缩机、喷漆、喷漆用	型号	LGDY-16/13
功率	132 (Kw)	冷却方式	风冷式
传动方式	联轴器传动	产品类型	全新
型式	移动式压缩机	排气量大小	中型
排气压力	1.3 (MPa)	外形尺寸 (长*宽*高)	(mm)
性能	低噪音	噪音	85 (dB)

杭州富阳三邦机械有限公司是致力于空压机的研发、销售于一体的高科技服务型企业，也是浙北地区开山空压机优质的产品与完善的售后服务体系在行业中树立了良好的口碑。

“一流的产品、卓越的服务、独特的技术”是我们企业的宗旨，“优质服务、实现双赢”是我们始终追求的目标。市场，三邦机械公司愿与广大客户携手，抓住机遇，迎接挑战，共创美好的未来！

总部开山集团前身创办于1956年5月，是以开山股份有限公司为母公司组建的企业集团。浙江省人民政府重点培育企业、全国重合同守信用单位、国家级大型企业。开山”牌产品及其商标连续多年被评为浙江省知名商号、浙江省著名商标等称号；“开山”牌空压机在行业中首批通过国家免检产品称号；“开山”商标在国内压缩机行业著名商标称号。开山集团是全球最大的凿岩机制造商；是中国最大的空气压缩机制造商。开山集团总资产达18亿元。开山工业园在内共有四个厂区，占地面积670亩，厂房建筑面积23万多平方米，员工人数4100余人。各类专业技术人才。2008年，开山集团实现销售收入20.3亿元，出口创汇1069万美元。开山牌产品经销网络遍及及全国各省区市，拥有，产品远销美国、日本及亚洲、非洲、拉丁美洲的20多个国家和地区。

产品简介

公司经营主要产品有:螺杆式空压机、活塞式空压机、移动式空压机、柴油移动式空气压缩机、冷冻式干燥机(冷干机)、无热(微热)再生式干燥机、高效除油器、除尘过滤器、活性炭过滤器、除菌过滤器、蒸汽过滤器、油水分离器、后部冷却器、储气罐、自动排水器等多个规格产品。可根据用户需要提供美国hankison、英国domnick hunter、意大利hiross、德国uitrafilter、日本smc、瑞典atlas,美国parker,日本technolab各种品牌滤芯,并对特殊产品进行订制。

电动防爆螺杆机

用途煤矿井下开拓巷道所需气动工具及喷浆设备由地面供给压缩空气时,因管道长,压力降低,故效率很低。井下掘进工作面附近安全运转,并可随巷道延伸向前移动,故能保持较高气压,使气动机械的效率比地面供气时耗电下降30%,并能节约大量管道。本压缩机也适用于工程巷道施工用途。特点

采用英国skk专利合作技术主机,结构先进,其五对六齿形齿间落差小,故回流损失小,比四对六齿形提高效率;并具有精度高,运转平稳、噪声低、可靠性高,寿命长、维护费用低、油耗低等优点。采用全套奥地利hoerbiger系统,稳定可靠。0-100负荷调整,能随着实际使用气量的多少,自动调整功率消耗。使用安全可靠。具有防爆、相、漏电等到保护;还具有超温、空滤堵塞、油滤堵塞、油分堵塞报警及超温停机等到保护装置,以及容调、带重保护防止超压运行。油气分离滤芯采用进口超细玻璃纤维,使压缩空气含油量控制在3ppm以下。

产品表格参数

型号	电机功率kw	排气量m ³ /min	最大使用压力mpa	冷却方式	电压v	轨距mm
mlgf-3.6/7g-22(km-30)	22	3.6	0.7	by wind	380/660/1140	600/900
mlgf-6/7g-37(km-50)	37	6	0.7	by wind	380/660/1140	600/900
mlgf-7.6/7g-45(km-60)	45	7.6	0.7	by wind	380/660/1140	600/900
mlgf-10/7g-55(km-75)	55	10	0.7	by wind	380/660/1140	600/900
mlgf-16/7g-90(km-120)	90	16	0.7	by wind	380/660/1140	600/900
mlg-21/7g-132(km175)	132	21	0.7	by wind	380/660/1140	600/900