

开山高中压空压机活塞式空压机

产品名称	开山高中压空压机活塞式空压机
公司名称	杭州富阳三邦机械有限公司
价格	13550.00/台
规格参数	压缩介质:空气 工作原理:活塞式压缩机 润滑方式:机油润滑空压机
公司地址	中国 浙江 富阳市 文教路100弄20号
联系电话	86 571 85723022

产品详情

压缩介质	空气	工作原理	活塞式压缩机
润滑方式	机油润滑空压机	品牌	开山
用途	风动工具、纺织机械用、塑料机械用压缩机、矿用压缩机、医用压缩机、喷砂、喷漆用	型号	KBH-15
功率	15 (Kw)	冷却方式	风冷式
传动方式	皮带传动	产品类型	全新
型式	移动式压缩机	排气量大小	小型
排气压力	4.0 (MPa)	外形尺寸 (长*宽*高)	1810*710*1310 (mm)
性能	其他	噪音	0.65 (dB)

杭州富阳三邦机械有限公司是致力于空压机的研发、销售于一体的高科技服务型企业，也是浙北地区开山空压机销售服务中心。优质的产品与完善的售后服务体系在行业中树立了良好的口碑。

公司经营主要产品有:螺杆式空压机、活塞式空压机、移动式空压机、柴油移动式空气压缩机、冷冻式干燥机(冷干机)、无热(微热)再生式干燥机、高效除油器、除尘过滤器、活性炭过滤器、除菌过滤器、蒸汽过滤器、、油水分离器、后部冷却器、储气罐、自动排水器等多个规格产品。可根据用户需要提供美国hankison、英国domnick hunter、意大利hiross、德国uitrafilter、日本smc、瑞典atlas，美国parker，日本technolab各种品牌滤芯，并对特殊产品进行订制。

“一流的产品、卓越的服务、独特的技术”是我们企业的宗旨，“优质服务、实现双赢”是我们始终追求的目标。在国内空压机市场，三邦机械公司愿与广大客户携手，抓住机遇，迎接挑战，共创美好的未来！

kb中压系列活塞式空压机

开山牌中压系列往复活塞空气压缩机秉承低速、重载、适合连续运转的设计理念，排气温度低、振动小、噪音低故障率、高可靠性，整机结构合理，系统简洁，控制可靠，性能稳定。已形成较为完整的品种系列，既有带储气罐也有不带储气罐的固定式。既有单机的形式，也有适应大排量的组合机。为了更好地为吹瓶机配套，还设计开压机、合模用的低压机、储气罐、过滤器、冷干机等为一体的组合机。

强力型大机头设计，用好、用足材料，对主要零部件进行强化设计，机头尺寸、重量均大于其他厂家，安全性高，特别适合于重负荷、长时间连续运转，可靠性特别高，寿命特别长。特别进行散热设计和气流设计，排气温度低，效率高。采用环状阀组式设计，阀片材料为瑞典不锈钢片钢，阀组弹簧材料为日本进口的气阀专用弹簧钢丝，作往复弯曲运动，使气阀的性能及寿命指标特别好。活塞环采用日本理研环，经久耐用，不上油。曲轴经高频淬火，轴衬件经精密平衡，动转特别平稳，噪声特别低。空气滤清器芯采用进口滤纸制作，过滤及消音效果好，经久耐用。设计有油分离结构，呼吸阀不冒油，油耗特别低，保持机体清洁。排气铜管喇叭口扩口角度设计合理并用保护套防止及漏气。压力开关、接触器、热继电器采用进口品牌，如：“施耐德”，确保控制及保护可靠。气量控制方面有电控全自动型、气控电控两用型（手动切换）、智能控制型（根据用气情况自动在电气控间切换）四种形式供用户选择，满足不同需要。可选加装智能控制器，满足用气情况复杂的用户。针对中压机相对较高的压力比，专门设计了冷干机，保持了较低的排气温度。

产品表格参数

型号	电动机hp/kw	气缸dia × qty	回转数r/min	排气量m ³ /min	最大使用压力mpa	储气罐m ³	外型尺寸mm	重量kg
kbh-45	40/30	155 × 120 × 1hp 70 × 1	800	1.9	4.0(40)	-	1750 × 890 × 1268	890
kb-45	40/30	155 × 80 × 1	850	2.2	3.0(30)	-	1780 × 715 × 1390	720
kbh-35	30/22	155 × 120 × 1hp 70 × 1	650	1.5	4.0(40)	-	1750 × 892 × 1268	880
kb-35	30/22	155 × 80 × 1	700	1.7	3.0(30)	-	1780 × 715 × 1390	720
kbh-15	20/15	120 × 100 × 1hp 55 × 1	680	0.95	4.0(40)	0.35	1710 × 710 × 250	650
kb-15	20/15	120 × 65 × 1	800	1.1	3.0(30)	0.35	1810 × 710 × 1310	600
kbl-15	20/15	120 × 80 × 1	880	1.21	2.5(25)	0.35	1810 × 710 × 1310	600
kb-10	15/11	100 × 55 × 1	880	0.7	3.0(30)	0.28	1690 × 665 × 1130	500

		× 1						
kbl-10	15/11	p 100 × 950 2hp 65 × 1	0.75	2.5(25)	0.28	1690 × 665 × 11 30	500	