

# 饭店厂房降温工程通风改造公司 宸熙环保工程

产品名称	饭店厂房降温工程通风改造公司 宸熙环保工程
公司名称	广州市宸熙环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区广从四路1074-1075号
联系电话	18127871659

## 产品详情

广州市宸熙环保工程有限公司始终坚守社会责任感和绿色环保理念，专业服务项目有：厂房通风工程，车间降温工程，地下室通风工程，地下停车场通风。主要服务地区：广州，天河，白云，从化，增城，番禺，黄埔等地。为客户创造绿色环保的好产品和优质工程解决方案，欢迎有需要的朋友来电咨询！

### 宸熙环保工程——天河区厂房通风工程，从化车间降温工程

由于机械制冷的送风温度较低，因此其可以满足任何温湿度要求的室内状态。工业上最常用的空调设备有柜式空气处理机组以及组合式空气处理机组等。机械制冷空调系统的初投资和运行费用相对来说都很高，这样不仅浪费了企业的生产成本而且也浪费了宝贵的电力资源，尤其是在如今电力资源紧张，在南方人口密集用电量大的地区很多企业在夏季用电高峰时都要被电业局进行拉闸限电的情况下，更加会曾加电网的工作负担。这样一来工厂企业不但在经济上承受不起而且效果也不是非常的理想。为了减少生产成本、节约能源，机械制冷空调系统在运行的时候要求必须关闭门和窗，这样一来就会使得室内空气品质大大降低。而且对一些在生产过程中会产生一些有毒或者是有害气体的工业车间，这也必然会导致工人在劳动时产生不适或者是中毒的情形，不符合劳动卫生的要求和相关的工业标准，如果增大新风量，或者是采用直流式的，饭店厂房降温工程设计，则更加会大大的增加空调能耗和运行费用，很多企业都可能承担此不起此项费用的。

### 宸熙环保工程——从化车间通风降温，增城地下停车场通风

蒸发冷却技术应用水作为制冷剂，利用水的蒸发吸热原理来对所处理的空气进行降温。由于其制冷剂为水，因此被称为是一项经济、节能、环保并且可以有效提高室内空气品质的冷却降温技术。在环保方面，由于其不使用CFCs和HCFC等作为制冷剂，因此有效的避免了对大气环境的破坏；在节能方面，由于其不使用压缩机等耗能大的机械装置，产生能耗的主要设备是风机和水泵（此水泵仅为淋水用，所以能耗也非常小），这就导致其运行能耗约为常规机械制冷空调设备的1/5，可节能达到70%左右，所以可以有效的大幅度降低设备所用的电量；在经济方面，除了上面所说的运行能耗较低外，松洲街道饭店厂房降温工程，由于其冷却降温设备构造简单，成本较低，约为机械制冷空调所用设备的1/2，因此为企业减少了初投资费用；在改善室内空气品质方面，由于蒸发冷却系统大多都采用全新风系统，且对于直接蒸

发冷却系统，饭店厂房降温工程厂家安装，其中的水在蒸发降温的同时也有去除所处理空气中的有害气体、灰尘等作用，从而实现了对室内空气的净化作用。此外在安装、维护、运行方面，传统的机械制冷空调系统由于其所用的设备较多，系统复杂，因此到时其安装、维护、运行也相应的都比较麻烦，必须要专业人员在接受培训完后才能操作，而且耗资也大，但是蒸发冷却空调系统其结构简单，安装方便快捷，运行操作也简单，无需较专业的维护人员。

广州市宸熙环保工程有限公司始终坚守社会责任感和绿色环保理念，专业服务项目有：白铁通风工程，不锈钢白铁通风工程，白铁通风工程施工，厂房白铁通风，厂房白铁通风工程。主要服务地区：广州，天河，白云，从化，增城，番禺，黄埔等地。为客户创造绿色环保的好产品和优质工程解决方案，欢迎有需要的朋友来电咨询！

宸熙环保工程——广州白铁通风工程，从化白铁通风工程

### 止逆阀门勤更换

如果已经把副烟道拆除，或是需要防止倒烟的效果更好，那么使用烟道止逆阀。一般情况下，油烟机的止逆阀效果不是很明显，而在烟道安装止逆阀可以保护油烟机，使烟道里的烟不会向管道和抽油烟机内倒灌。不过，安装止逆阀后要定期清洗，否则会使止逆阀呈打开状态，失去效果，而且烟道止逆阀最好两年左右就更换一次。

宸熙环保工程——从化不锈钢白铁通风工程，增城白铁通风工程施工

在我国80年代时，大型的高温车间以及厂房的降温和通风，普遍应用的是自然通风。包括现在在很多企业的工业厂房内还可以看到采用的是简单的自然通风的方式，可见其应用的而时间较长，范围较广。自然通风是根据热压和风压的相对平衡原理（由于空气温度的差异导致空气的密度产生差异，在地球重力的作用下，高温空气向上运动，低温空气向下运动），通过开气孔、天窗、门或利用穿堂风来进行通风换气的方式，也有在厂房屋顶装置自然排风帽，利用烟筒的效应来达到通风换气的目的。自然通风的方式比较适宜利用热压和风压形成对流通风的工业厂房内使用，如热加工厂或者是钢厂等等。可是此种降温方法仅受环境的影响，很难控制，所以其效果并不是很理想，降到的温度最多也只是接近室外温度。这在南方这种高温的夏天是很难满足工厂车间内工人对环境的要求的。

广州市宸熙环保工程有限公司始终坚守社会责任感和绿色环保理念，专业服务项目有：厂房通风工程，车间降温工程，地下室通风工程，地下停车场通风。主要服务地区：广州，天河，白云，从化，增城，番禺，黄埔等地。为客户创造绿色环保的好产品和优质工程解决方案，欢迎有需要的朋友来电咨询！

宸熙环保工程——天河区厂房通风工程，从化车间降温工程

### 自然排烟

2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外，靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室，宜采用自然排烟方式。

2.2 采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定：

(1) 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00m<sup>2</sup>，合用前室不应小于

3.00m<sup>2</sup>

(2)靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00m<sup>2</sup>

(3)长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%

(4)需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%。

(5)净空高度小于12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%。

宸熙环保工程——从化车间通风降温，增城地下停车场通风

厂房降温环保空调清洗节能环保空调机的步骤

1、断开环保空调机的主电源（

拆开控制板，饭店厂房降温工程通风改造公司，以免有人误导开机，造成危险）。

2、拧下环保空调机过滤网上的螺丝，将过滤网向上提起，然后将过滤底纹部往外拉，即可取下过滤网（湿帘拆法亦雷同）。

3、小心拆下环保空调机四块过滤网（或湿帘），用清水浸泡和冲洗干净（不能放任何化学物品，以免腐蚀湿帘和过滤网，水压不要太高，以免冲坏过滤网和湿帘）

4、用胶袋套住环保空调风机，将自来水接入喷淋管和清洗口，用清水反向冲洗喷淋管。

5、用清水将环保空调机的底盆冲洗干净。

6、将四块过滤网（或湿帘）重新装回环保空调机。

7、重新接上环保空调机的主电源，过5分钟后再执行其它操作。

饭店厂房降温工程通风改造公司-宸熙环保工程由广州市宸熙环保工程有限公司提供。广州市宸熙环保工程有限公司（[www.gdcxjh.com](http://www.gdcxjh.com)）实力雄厚，信誉可靠，在广东广州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领宸熙环保工程和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.chenxihuanbao.com](http://www.chenxihuanbao.com)）还是从事广州废气处理，广州废气处理工程，清远废气处理设备的厂家，欢迎来电咨询。