

成品玻璃钢隔油池 无锡玻璃钢隔油池 盐城泷启

产品名称	成品玻璃钢隔油池 无锡玻璃钢隔油池 盐城泷启
公司名称	盐城市泷启玻璃制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省宿迁市宿城区太原路与杭州路交叉口
联系电话	13401736698

产品详情

隔油池玻璃钢容器有什么特性

- 1、提高了玻璃钢压力容器容器的整体层间剪切强度、弯曲强度、抗蠕变特性、抗风和抗震能力;
- 2、采用双丝嘴缠绕，可实现螺旋层的交叉编织，从而突破玻璃钢罐属于层合结构的传统概念，解决了卧式缠绕设备制品轴向强度低的缺点，极大地提高了储罐的整体性能;
- 3、无需运输、安装方便，维修费用低;
- 4、最大缠绕可达25米，容积5000立方米.

玻璃钢作为一种纤维增强塑料一般是使用玻璃纤维或其制品作增强材料的增强塑料制造而成的，专业玻璃钢隔油池，称之为玻璃纤维增强塑料即玻璃钢，具有质量轻和不导电、机械强度高优势化粪池，玻璃钢化粪池会生锈吗能够替代钢材用作各种机器零件和汽车等的使用。

油池的设计依据

- 1、食堂及餐厅的合油污水，应经除油装置后方许排入污水管道。
- 2、污水流量应按设计秒流量计算。
- 3、合食用油污水在池内的流速不得大于 0.005m/s。
- 4、含食用油污水在池水的停留时间为 2 — 10min。

5、人工除油的隔油池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的 25 %。

6、隔油池应设活动盖板。进水管应考虑有疏通的可能。7、隔油池出水管管底至池底的深度，不得小于 0.6m。

本设备外护优质钢板，成品玻璃钢隔油池，内衬花岗岩，钢板与花岗岩之间用浇注料浇注，无锡玻璃钢隔油池，外刷两遍防腐漆。本体一般1米1节，散装出厂，玻璃钢隔油池报价，现场吊装，施工周期较花岗岩结构的水膜脱硫除尘器明显缩短。本体内部十分光滑，且不漏风渗水，密封性能良好，能耐高温、耐腐蚀、耐磨损。以上信息由玻璃钢脱硫塔整理，为了节约能源，大型冷却塔多用自然通风冷却塔，它由通风筒、人字柱、环基、淋水装置和塔心材料组成。

成品玻璃钢隔油池-无锡玻璃钢隔油池-盐城泷启由盐城市泷启玻璃制品有限公司提供。成品玻璃钢隔油池-无锡玻璃钢隔油池-盐城泷启是盐城市泷启玻璃制品有限公司（www.yclongqi.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郭经理。