

外墙岩棉板 安徽岩棉板 炜源建材

产品名称	外墙岩棉板 安徽岩棉板 炜源建材
公司名称	安徽炜源建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市佛子岭路与平桥路交叉口振兴温莎小镇13栋1106室
联系电话	15105608655

产品详情

为什么要挑选合适的岩棉板尺寸

安徽炜源建材有限公司本着“以人为本，实事求是，诚信经营”的企业宗旨，全力跟随客户需求，不断进行产品创新和完善服务。公司与多家合肥建筑建材公司零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系，公司愿与各位合作伙伴，共同进步，共享美好未来！

选择岩棉保温板尺寸规格非常关键，它直接影响到装修装饰的效果，合理的尺寸规格对于材料成本的节约非常重要，所以说必须要根据实际情况来进行选择，其优势方面做的也相当到位，对此应该要有更为面的了解才会更满足实际要求。

由于使用场合有一些差异，岩棉保温板的尺寸、规格也会有大的差异，所以需要对此有更好的把握才好，能在整体效果方面达到预期要求，从而在整体效果方面也会非常到位，外墙岩棉板厂家，所以说各个方面要密切留意才行，进而在保温隔热性能，吸音降噪效果上更好，而且在施工中也会更方便，所以成为受欢迎的类型。

合理选择岩棉保温板的尺寸、规格尤为重要

选择知名度更高的岩棉保温板生产企业，他们提供的产品规格尺寸更齐全，能根据客户的要求定制生产，所以在整体的效果上肯定也会更优。要是在质量方面有更突出的表现，肯定能在整体效果上更优，而且在品质方面的表现也会大大得到提升。

为了能够对岩棉保温板的规格尺寸进行合理选择，需要分别从使用场合、厂家加工效果等等方面进行评估，确保在整体质量方面可以更符合要求，进而在效果方面的表现可以更满足要求，所以说一定要对此有更多的了解和认识才会更符合实际，进而在品质方面的呈现可以更符合客户的使用需求，所以对产品供应的选择也很关键，引起要有更多关注才好。

岩棉生产过程会消耗大量能源，复合岩棉板，产生大量排放物吗

安徽炜源建材有限公司有高品质的产品和专业的销售和技术团队，为客户提供优质的产品和满意的服务，我公司是安徽建筑保温建材行业内知名企业，生产资质及省推广备案齐全。公司本着“以人为本，实事求是，诚信经营”的企业宗旨，全力跟随客户需求，不断进行产品创新和完善服务。

岩棉生产过程会消耗大量能源，产生大量排放物吗？

现代工厂的全部或大部分生产废物是可循环利用的，剩下少量废物经过处理后，安徽岩棉板，排放物会被减少到低水平。一个单位的岩棉在其使用中所节省的能耗百倍于其在生产中的能耗。制造1千克岩棉消耗约20MJ能量，外墙岩棉板，而制造1千克聚***乙烯板消耗至少85MJ。制造聚***乙烯板的原材料基本为石油***等矿物燃料，而制造岩棉只需使用非常普通的岩石(玄武岩)，其可用储量近乎无限。

安徽炜源建材有限公司本着“以人为本，实事求是，诚信经营”的企业宗旨，全力跟随客户需求，不断进行产品创新和完善服务。而且与多家合肥建筑建材公司零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系，公司愿与各位合作伙伴，共同进步，共享美好未来。

岩棉板和岩棉、玻璃棉有什么区别吗？

有三方面的区别：生产原料和工艺不同

玻璃棉绝热材料是以石英砂、长石、硅酸钠、硼酸等为主要原料。经过高温熔化制得小于2um的纤维棉状，再添加热固型树脂粘合剂加压高温定型制造出各种形状、规格的板、毡、管材制品。其表面还可以粘贴铝箔或PVC薄膜等等。岩棉是以天然岩石如玄武岩、辉长岩、白云石、铁矿石、铝矾土等为主要原料，经高温熔化、纤维化而制成的无机质纤维。纤维经加工，可制成板、管、毡、带等各种制品，应可用于建筑和工业装备、管道、窑炉的绝热、防火、吸声、抗震等。岩棉板、岩棉管、岩棉毡。2. 产品性能不同

玻璃棉比岩棉容重低、渣球含量少、导热系数低、使用年限长、纤维韧性大，但是岩棉的zui高使用温度高zui高为600摄氏度左右，玻璃棉只有260摄氏度左右。

3. 产品用途不同

玻璃棉一般用于低于200摄氏度的保温部位，多用于一般建筑物或低温管道的保温，岩棉一般用于温度在450摄氏度的保温部位，多用于高温热力管道或电力设备的保温。

外墙岩棉板-安徽岩棉板-炜源建材由安徽炜源建材有限公司提供。安徽炜源建材有限公司（www.lawyjc.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽六安 的隔音、吸声材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领炜源建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.wyymb.cn）还是从事安徽岩棉板，安徽外墙岩棉板，安徽岩棉板厂家的厂家，欢迎来电咨询。