

喷涂速凝机器【持恒实业】天津喷涂速凝机器生产厂家

产品名称	喷涂速凝机器【持恒实业】 天津喷涂速凝机器生产厂家
公司名称	郑州持恒实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州华南城8B-1
联系电话	13613801218

产品详情

双组份的防水材料,甲组份以聚氨酯为主体,乙组份加入各种填充剂;紫外线吸收剂,防老剂,阻燃剂等配制而成.涂膜固化后形成彩色、柔软、抗裂、抗老化、富有弹性、无缝的橡胶状整体、牢固的粘附于基面,冷作业,一年四季皆可施工

本产品是以改性丙烯酸酯多元共聚物为基料,添加多种助剂、填充料,经科学工序加工制成的一种单组份水性高分子防水涂料。

防水堵漏方案：堵漏前必须进行现场调查，摸清现场施工情况，分析渗漏水的原因，查清漏水部位、裂缝、裂纹或穿孔的宽度、长度、深度和贯穿情况，并了解雨天和晴天的漏水情况，测量漏水的流量与流速等，通过充分调查，正确拟定堵漏方案，做好各项准备工作。

凝橡胶喷涂机产品简介

精巧的连轴件结构，使主泵的拆卸维护更加便利简捷；

直排式气路及外接式气动集成控制系统，动作快速灵敏、故障率低，便于检测维护；

大行走轮的选用设计，使设备在复杂地面环境下的移动更加轻松自如；

人体工程学与结构设计的有机结合，使整机结构紧凑，体积小、重量轻、方便灵活，单人即可移机操作，更适合在复杂空间环境内作业。

双组分喷涂沥青防水材料配料：

根据施工用量，将A、B组分按1:2的比例混合，搅拌均匀

大面防水施工：将混合涂料用橡胶或塑料刮板均匀涂布，要求厚度致，一般为1.5mm—2.0mm，宜分3-4遍涂刷，后次涂刷应在前次涂刷固成膜后，且呈垂直方向进行刮涂。

本品保持粘稠胶质状态蠕变性能，具有拉伸能力强，抗反复疲劳，能与众多卷材复合等优点，是一种多功能防水涂料。

适用范围

- 1、可广泛应用于建筑各类屋面；
- 2、地下室顶板及侧墙；
- 3、地铁、隧道、桥梁。