

真空箱面板价格 新乡真空箱面板 众邦塑化

产品名称	真空箱面板价格 新乡真空箱面板 众邦塑化
公司名称	河南众邦塑化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	汤阳县宜沟镇制造业园区腾飞大道与中原路交叉口东北角
联系电话	13603467084

产品详情

超高分子量聚乙烯板的原料，就是分子量在150万以上的超高分子量聚乙烯。超高分子量聚乙烯板特点：耐冲击性。其冲击强度随分子量的增大而提高，在分子量为150万时达到大值，然后随分子量的继续升高而逐渐下降。值得指出的是，它在液氮中（-195℃）也能保持优异的冲击强度，这一特性是其它塑料所没有的。此外，它在反复冲击表面硬度更高。

超高分子量聚乙烯板材有以下用途：

- 1、超高分子量聚乙烯板是无味、无嗅、安全的材料，因此，用于食品接触的场所是可以的。
- 2为防止物料架桥时流动受阻；超高分子量聚乙烯具有高耐磨、极低磨擦系数、极低吸水性的特点，因此，物料不会因温度太低造成湿的物料和容器冻在一起；超高分子量聚乙烯是符合卫生标准的。
- 3、高分子聚乙烯板材，真空箱面板生产厂家，为防止船舶和码头的撞击而造成的破坏，本产品是用橡胶复合、传统的钢制护舷等材料广泛应用各大港口和国内外港口。

超高分子量聚乙烯衬板，是分子量100万以上的聚乙烯。超高分子量聚乙烯衬板产品的安装方法：一般在安装衬板时，把衬板最长的一边安装在垂直方向，真空箱面板厂家直销，如果板材较薄（小于20毫米）垂直边可以搭接。对于较厚的衬板，新乡真空箱面板，接边应切成45度。润滑性 超高分子量聚乙烯衬板有极低的磨擦系数(0.05 ~ 0.11)，自润滑性优异。在无润滑剂的条件下仅次于自润滑性聚四氟乙烯(PTFE)；当它以滑动或转动形式工作时，比钢和黄铜添加润滑油的润滑性还要好。

真空箱面板价格-新乡真空箱面板-众邦塑化(查看)由河南众邦塑化有限公司提供。河南众邦塑化有限公司（www.hnzbsb.cn）在工程塑料这一领域倾注了无限的热忱和热情，众邦塑化一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关

业务欢迎垂询，联系人：刘经理。