

配电柜回收公司 长城电器回收 遵义配电柜回收

产品名称	配电柜回收公司 长城电器回收 遵义配电柜回收
公司名称	河北长城电瓷电器回收有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市白洋淀开发区
联系电话	15933771096

产品详情

采用ACR120EL多功能电表，该表为嵌入式安装，可安装在动力箱或低压出线柜门板上，面板尺寸为80mm×80mm，规格为220/380V、5A，电流经互感器接入，精度0.5级，可测量电流、电压、功率、频率、功率因数、四象限电能等电参量，带Modbus通讯协议。

一些重要场合需检测谐波的，可采用ACR230ELH多功能电表，针对进线回路或重要出线回路，采用ACR230ELH多功能电表，嵌入式安装在配电柜门板上，面框尺寸为96mm×96mm，除测量所有电参量外，还具有需量，2-31次电流、电压谐波分量、电压波峰系数、电流K系数、电压波形因子、电流电压不平衡度、正负零序分量分析等功能。

长城电器回收公司高价上门回收各种型号高低压电容器，自愈式电容器，配电柜，蓄电池，镉镍电瓶，电抗器，ME断路器，配电柜，智能闸，互感器，放点线圈，接触器，空气开关，电线电缆等库存物资。以诚为本，信誉至上。高价回收，没极限。欢迎来电洽谈。

技术性能及国家规范和标准：1、GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》2、GB2682-1981《电工成套装置中指示灯和按钮颜色》3、GB2681-1981《电工成套装置中导线颜色》4、GB4208-1993《外壳防护等级（IP代码）》5、GB7251-1987《低压成套开关设备》6、GB9466.1-1997《低压成套开关设备基本试验方法》7、GB50303-2002《建筑电气工程质量验收规范》8、GB50150-2002《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》9、GB50171-2002《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》10、IEC439-1《成套低压开关设备和控制设备》11、IEC364《建筑物电气装置》12、IEC439-3《对非专业人员使用的低压开关设备和控制设备》13、JB2436-1992《电力传输控制装置用铜制裸压接端头》14、要符合国家、地方质量验收规范及供电局的要求。15、配电箱（柜）系统图的相关参数要求。1、一般要求：1.1、配电箱、柜的所有技术指标必须符合规范及设计要求。投标人应明确生产的产品执行的标准（国家标准GB7251、行业标准、企业标准），并根据所依据的标准提供相应的国标、行标或企标（企业标准应高于国标或行标）。1.2、所有的电气元件及技术参数必须符合设计要求，如需更改必须按正规工程资料（洽商）表格的要求填写并经设计院、建设

单位、监理、施工单位及厂方代表共同签字认可。否则由此产生的损失由供货单位负责。1.3、根据本工程图纸选有代表性的暗装箱、明装箱、配电柜生产样品，完后通知建设单位、监理、施工单位有关人员验收通过后，方可全面生产。

长城电器回收公司高价上门回收各种型号高低压电容器，自愈式电容器，配电柜，蓄电池，镉镍电瓶，电抗器，ME断路器，配电柜，智能闸，互感器，放点线圈，接触器，空气开关，电线电缆等库存物资。以诚为本，信誉至上。高价回收，没极限。欢迎来电洽谈。

长城电器回收公司高价上门回收各种型号高低压电容器，自愈式电容器，配电柜，蓄电池，镉镍电瓶，电抗器，ME断路器，配电柜，智能闸，互感器，放点线圈，接触器，空气开关，电线电缆等库存物资。以诚为本，信誉至上。高价回收，没极限。欢迎来电洽谈。抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳，进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中，构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间，用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开，形成母线、功能单元和电缆三个区域。每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性，是比较先进的开关柜，目前生产的开关柜，多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑，作为集中控制的配电中心。

4) 动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同，外壳防护等级也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。