

塑胶跑道施工 华翔体育 跑道施工

产品名称	塑胶跑道施工 华翔体育 跑道施工
公司名称	江苏华翔体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省盐城市建湖县经济开发区北京东路6号
联系电话	13851162051

产品详情

跑道施工基层表面处理

对于PH值大于8的返碱地面，用酸洗法处理：

、酸洗法（适用于油污较多的地面）：用质量分数为10~15%的盐酸清洗水泥混凝土表面，待反应完全后，再用清水冲洗，并配合毛刷刷洗，此法可清除泥浆层并得到较细的粗糙度。

对于平整度较差或地基表面过于光滑大面积场地采用机械方法：用喷砂或电磨机清除表面突出物，田径跑道施工，松动颗粒，塑胶跑道施工，破坏毛细孔，增加附着面积，以吸尘器吸除砂粒、杂质、灰尘。对于有较多凹陷、坑洞地面，应用塑胶与细胶粒配置成胶浆或腻子填平修补。

跑道施工：接缝平面连接。维修人员随时准备检查厚度，平整混合：严格应用企业技术部发布的流程公式，以输入：在放置前，必须检查该会是平整的，必须采取适当措施以确保厚度，以确保厚度。修复：连接器一侧的位置是指修复技术人员的边。在连接时，应根据坡度调整和平滑的硬边缘，对刚性边进行微调，以确保粘接强度。（1），基准曲面应至少处理5%的水分，否则应在油漆前排除水分。

（1）地面整修：清洁处理地面，跑道施工，除尘除污，找平基层，打磨地面。

（2）防水底油涂布：确认底材已找平，并达含水率 8%可施工程度时，用刷子或滚筒施工gao渗透型防水底漆（BSF0401），以使起到加强基础及同面层粘结的能力，起到防水加强及增强粘结的作用。

（3）基材铺设（环保橡胶粒层）：在铺设黑色橡胶粒前先涂布一层高粘结胶水，在粘结胶水未固化前将PU环保固化粘著胶混合环保黑色橡胶颗粒材料按比例搅拌均匀后，倒在地面上，橡胶跑道施工，用齿状PU耙镬开，用专用摊铺机按设计厚度机械整平压实，以控制用量和厚度；不平处继续找平。

(4) 表面颗粒喷涂：将PU面漆（BSPM0423）混合EPDM橡胶颗粒（抗老化，耐色变之全天候EPDM颗粒）用专用喷涂机均匀喷撒在黑色橡胶基层之上表面（喷涂2-3次），务必使颗粒层平整均匀；面漆包裹住EPDM颗粒，以使场地更加耐用。

(5) 划线：用BSJX0451白色面漆，依设计尺寸喷涂体育线，保证线宽一致，色泽均匀，无虚边出现。

塑胶跑道施工-华翔体育-跑道施工由江苏华翔体育设施有限公司提供。“塑胶跑道颗粒,人工草坪颗粒,体育场地铺装材料”就选江苏华翔体育设施有限公司（www.jssjkl.cn），公司位于：江苏省盐城市建湖县经济开发区北京东路6号，多年来，华翔体育坚持为客户提供好的服务，联系人：石晨成。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华翔体育期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.caopingkeli.cn）还是从事人造草坪，草坪填充颗粒，人造草坪施工的厂家，欢迎来电咨询。