

## 跑道施工 华翔体育 塑胶跑道施工

产品名称	跑道施工 华翔体育 塑胶跑道施工
公司名称	江苏华翔体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省盐城市建湖县经济开发区北京东路6号
联系电话	13851162051

## 产品详情

“精”缝：接缝干净。修理人员随时检查厚度，均匀度材料：严格按照公司的技术部门实施技术，跑道施工，检查配比准确的摊摊：在摊前检查地基是否平整，并采取相应的措施，必须按照施工顺序小心铺设，保证厚度。边边：接边的部位由手指ding技术人员修理。当接触硬边缘时，通过梯度进行调整，在软硬边接触时，应当清扫硬边进行研磨，保证粘合剂的牢固性。(1)末端表面处理a、水分的排除混凝土含水率如果不在5%以下，则可以在排除水分后进行涂装。

### 跑道施工注意事项

1 是施工前查看当地的天气预报，制定好合适的施工计划；

2 是做基础含水率测试，基础含水率低于 5%方可施工；

3 场地无论是水泥或沥青基础，均先用 PH5-6 水湿润的试纸测试，如 PH 值在 6.8-7.8 之间为弱碱性基础，用 3%的稀盐酸或草酸刷洗场地，施工塑胶跑道，如 PH 值在 7.8-10 则用 6%左右的稀盐酸或草酸刷洗场地，PH 值大于10 为强碱不宜施工，否则一段时间会因碱迁移而胶面脱层；

4 最佳"施工条件：温度介于10 -30 之间（注意：北方地区常年飘雪，气温在5 以下就不再适合施工！南方和中部地区冬季，白天中午以后气温有机会在10 以上，还是可以施工的！），湿度介于30%-85% 之间；

5 货物存储环境：建议通风干燥的室内存放，塑胶跑道施工，温度介于10-30 之间；

跑道施工产品性能特点：

专业：结合运动科学和材料科学，采用工厂预制工艺，能充分满足和体现运动员和运动参与者对跑道的专业要求，并通过国际田联（IAAF）对田径跑道的理性性能指标检测。

安全：独特的表面凸纹和底部凹巢设计提供了合适的冲击吸收和能量回送系统，这在有效提高运动成绩的同时也保证了运动的安全性。

环保：材料中摒弃有毒有害物质，真正为运动参与者的身心健康着想；超长的质量保证期和可二次翻新设计延长了产品的使用寿命，也节约了地球资源；作为制造者的我们保证使用年限到期后回收和资源再利用。

跑道施工-华翔体育-塑胶跑道施工由江苏华翔体育设施有限公司提供。江苏华翔体育设施有限公司（[www.jssjkl.cn](http://www.jssjkl.cn)）在塑料建材这一领域倾注了无限的热忱和热情，华翔体育一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：石晨成。同时本公司（[www.paodaoshigong.cn](http://www.paodaoshigong.cn)）还是从事跑道施工，球场施工，篮球场施工的厂家，欢迎来电咨询。