

房县地暖水箱 地暖水箱订制 顺特阳光

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 房县地暖水箱 地暖水箱订制 顺特阳光 |
| 公司名称 | 襄阳顺特阳光科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湖北省襄阳市襄州区光彩2期17栋1-11.12号 |
| 联系电话 | 13339801250 |

产品详情

圆形不锈钢保温水箱厂家顺特教您如何清洗不锈钢保温水箱：

- 1、注意不要发生表面划伤现象。不要用粗糙和尖锐的物料去擦洗不锈钢保温水箱表面，保温地暖水箱，特别是镜光的，要用柔软的，不易脱落的布料去擦洗，砂钢和拉丝表面，要顺着纹路去擦，不然很容易刮花表面。
- 2、避免使用含漂白成分以及研磨剂的洗涤剂、钢丝球、研磨工具等，为避免残余洗涤剂，腐蚀不锈钢保温水箱表面，洗涤结束时要用水冲洗表面。
- 3、不锈钢保温水箱表面有灰尘以及易除掉污垢物的，可用肥皂、弱洗涤剂来洗，房县地暖水箱，粘结剂成份，使用酒精擦洗。
- 4、不锈钢保温水箱表面的油脂、油、润滑油污染，用柔软的布擦干净，以后用中性洗涤剂或用专用洗涤剂清洗。

组合式不锈钢保温水箱的特点

一、选用材质:SUS304系列、高强度的冲压板及箱内分布均匀的不锈钢拉筋使箱体承压均匀合理。标准冲压板块1000×1000、1000×500、500×500mm 随意配装现场组 装焊接，无需吊装设备。从价位上看：从价位上看，在小吨位的水箱上，使用圆柱形水箱比较划算。高质量的冲压工艺，既保证了箱体承压需要，又降低了材料厚度，地暖水箱加工，满足了箱体的美观实用要求。

二、保温特点：内外胆均采用SUS304不锈钢板材制作而成，也可由客户自主选择。进口聚氨酯机械整体发泡，发泡厚度为50mm以上；热损小，保温效果比手工发泡好一倍。规格大小可按用户需要定制。

三、保温原理：聚氨酯等为芯层，通过优化组合，使内外层共同达到保温效果，该方形不锈钢保温水箱具有外形美观，机械强度高，性能优良，组装方便等优越特点。

四、合式保温水箱适用于太阳能热水系统，热泵热水系统，燃油热水炉和各种需要液体保温的场所。

化学氧化的染料：化学氧化的类型是有多种的，混合盐法，碱性氧化等等。

电化学的染料：主要是采用电化学进行氧化之后得出来的颜色，在武汉不锈钢水箱着色方面是非常有帮助的。

氧离子的化学色素沉淀：武汉不锈钢水箱外表使用的是真空镀膜，这样的方式是适合大面积加工的，地暖水箱订制，但是在投入的时候费用比较高。

高温氧化染料：武汉不锈钢水箱如果是长期的浸泡在色素里面，就会造成颜色和氧化不均匀出现的缺点。

不锈钢水箱着色是非常麻烦的，一般都是工期长，消耗费用高，所以银白色的水箱才会那么多。

房县地暖水箱-地暖水箱订制-顺特阳光(优质商家)由襄阳顺特阳光科技有限公司提供。襄阳顺特阳光科技有限公司(www.stbxg.cn)实力雄厚，信誉可靠，在湖北襄樊的环保产品加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领顺特阳光和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.kqnbwsx.cn)还是从事河北水箱厂家，河北保温水箱，河南不锈钢水箱的厂家，欢迎来电咨询。由于采用合理的冲压成型工艺，模压板各部分的屈服强度都有较大提高。