

交通设施 交通设施标线 鸿锐方达

产品名称	交通设施 交通设施标线 鸿锐方达
公司名称	南阳鸿锐方达商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市卧龙区文化路八一路口北150米路西
联系电话	15938808308

产品详情

道路标线划线专业施工

道路交通标线采用专用标线涂料。

- 1、漆涂标线厚度: 1.2—1.5mm;不粘胎干燥时间: <5min;
- 2、外观:涂层清白鲜明，交通设施公司，耐日晒温差，不变色，夜间反光度强。
- 3、道路交通标线是由路面标线、箭头、文字、立面标记和路边线侧石线等构成的安全设施，作用是管制和引导交通。

停车场划线类

- 1) 停车位线：停车车位由宽0.15米的白色专用标线漆，标准车位为5m×2.5m，根据实际情况在不影响停车的前提下适当调节车位的尺寸。
- 2) 车位号：每个车位均喷有车位号，交通设施标线，避免停错车位，也便于司机找车。规格200*300
- 3) 地面导向箭头：车场中的地面导向箭头将采用白色次冷喷道路标线涂料，总长3米，为低于40KM设计时速标准。

道路划线工程

道路划线工程 马路划线 公路热熔交通划线 仓库标线 地下车库车位划线 地面停车场划线 等

道路划线设备先进 冷漆划线机 热熔釜划线 人工冷涂划线 根据地面材质（水泥 沥青）选择划线类型，标线持久不脱落 反光效果好 夜间有明显识别作用。亿航划线施工队 精心标准划线 做好的道路划线工程：学校划线（小学 中学 大学）厂区交通划线（物流园区 企业厂区）小区道路划线（小区改造划线 别墅划线 普通小区划线）酒店划线 大卖场道路划线 地面停车场划线 地下车库划线 娱乐场所车位划线 道路边缘划线 马路 公路等交通安全设施划线

涂饰地坪中间层

- 1、在打磨、清洁后的腻子表面上(20 ，24小时)用环氧地坪涂料涂饰中间层，涂饰方法可用刷涂、批刮、高压无空气喷涂，大面积施工以高压无空气喷涂为好，喷涂压力为20~25Mpa。
- 2、此遍可使地面更趋于平整，更便于发现地面仍存在的缺陷，交通设施标志，以便下一面层施工找平。
- 3、此遍还方便甲方对设备安装等的安排。

五、涂饰地坪面层

- 1、在中间层实干后，交通设施，进行环氧地坪层涂装，涂装方法用批刮和高压无空气喷涂，但以高压无空气喷涂为宜。
- 2、涂装前应对于中间层用砂袋式无尘滚动磨砂机进行打磨、吸尘。
- 3、如甲方在中间层实干后，先进行了设备的安装调试，造成地面形成新的缺陷，应用批刮料找平、打磨，并吸尘、清洁后喷涂面层。

交通设施-交通设施标线-鸿锐方达(优质商家)由南阳鸿锐方达商贸有限公司提供。南阳鸿锐方达商贸有限公司（www.nyhrfd.com）是一家从事“道路交通设施、标线、标志、标牌、防火门”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鸿锐方达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使鸿锐方达在交通安全标志中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！