

吉林led点光源 贴片led点光源 宇亮照明

产品名称	吉林led点光源 贴片led点光源 宇亮照明
公司名称	佛山灯港照明科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区罗村新光源产业基地D7座3层
联系电话	18928657260

产品详情

LED点光源和LED显示屏均可由电脑控制进行实时传输广告信息，播放广告视频，随意更换广告内容，而LED显示屏的像素较高，贴片led点光源，显示精度相应也较高，近距离效果更加好，LED点光源显示屏在远距离观看时也有相当好的视觉效果，能满足大型广告的远距离视觉需要，霓虹灯广告牌变化相对单调，不能进行实时传输和更换广告内容，使用功能较差。led点光源可任意编程控制多个同步变化，可实现同步七彩、跳变、扫描、流水等全彩变化效果，也可以多个LED点光源组成点阵屏，变化出各种图画、文字、动画效果等；具有低功率、超长寿命等特点。

灯港led点光源的特点：

- 1、高品质PC罩，抗老化，混色均匀，透光性好；耐寒耐高温；在低温环境下可以良好的工作。
- 2、管罩颜色有透明，乳白色；
- 3、每个灯规格可装3粒SMD 5050LED灯珠；
- 4、根据同心圆理论设计，大功率led点光源，LED发光经圆形灯的多次折射，视角可达250度，可视性强；
- 5、LED为台湾晶元固体冷光源，硅胶封装，无灯丝发热；在高低温环境可以正常工作；额定电压，恒定电流供电，确保LED长期工作，衰减小；
- 6、SMDLED光源，色彩鲜丽，色泽纯正无光斑。有红、绿、蓝、黄、白色、RGB、加以控制可实现多色变化；
- 7、控制形式：外置控制器，与DMX512系列控制器驳接，进行IC编程，变幻模式可达数千万种；

- 8、安装方便，投射角度大。防尘，吉林led点光源，防漏电耐寒耐高温。
- 9、工作电压12V、24V可供客户选择。
- 10、采用电磁兼容设计，不含对环境有害的污染，达到绿色环保。
- 11、采用SMD LED光源，低耗能、寿命长达3-5万小时(根据外部使用环境)。

灯港led点光源应用范围：

led点光源产品广泛应用于桥梁、花园、沟道河岸、建筑物轮廓、建筑物的装饰及轮廓勾勒。是取代传统灯具的新一代照明解决方案。

LED点光源的选择技巧：

- 1、高亮LED的亮度不同，价格不同。用于LED灯具的LED应符合雷射等级 类标准。
- 2、抗静电能力抗静电能力强的LED，寿命长，因而价格高。通常抗静电大于700V的LED才能用于LED灯饰。
- 3、波长波长一致的LED，颜色一致，如要求颜色一致，则价格高。没有LED分光分色仪的生产商很难生产色彩纯正的产品。
- 4、漏电电流LED是单向导电的发光体，景观led点光源，如果有反向电流，则称为漏电，漏电电流大的LED，寿命短，价格低。5、发光角度用途不同的LED其发光角度不一样。特殊的发光角度，价格较高。如全漫射角，价格较高。6、寿命不同品质的关键是寿命，寿命由光衰决定。光衰小、寿命长，寿命长，价格高。
- 7、晶片LED的发光体为晶片，不同的晶片，价格差异很大。日本、美国的晶片较贵，一般台湾及国产的晶片价格低于日、美。
- 8、晶片大小晶片的大小以边长表示，大晶片LED的品质比小晶片的好。价格同晶片大小成正比。
- 9、胶体普通的LED的胶体一般为环氧树脂，加有抗紫外线及防火剂的LED价格较贵，高品质的户外LED灯饰应抗紫外线及防火。

吉林led点光源-贴片led点光源-宇亮照明由佛山灯港照明科技有限公司提供。吉林led点光源-贴片led点光源-宇亮照明是佛山灯港照明科技有限公司（www.liteharbor.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘运胜。