

镀铜油管接箍 凤宝石油 3 1/2 NUE镀铜油管接箍

产品名称	镀铜油管接箍 凤宝石油 3 1/2 NUE镀铜油管接箍
公司名称	天津市凤宝石油装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海北环工业区振兴道6号
联系电话	16622065618

产品详情

天津凤宝-APIL80接箍-厂家订购

本公司生产经营油管接箍，质量保证，欢迎咨询洽谈。油管接箍主要规格为：2-3/8"NU（不加厚）、2-3/8"EU"（加厚）、2-7/8"NU（不加厚）、2-7/8"EU"（加厚）、3-1/2"NU（不加厚）、3-1/2"EU"（加厚）等。材质有：J55、N80。

油管接箍主要解决了现有接箍因应力集中轻易产生疲惫断裂的问题。

常用油管类接箍规格：1.315" 2-3/8" 2-7/8" 3-1/2" 4-1/2"

套管接箍就是用于连接两个套管的接箍按照钢级有：J55、K55、N801、N80Q、L80 1、L80 9Cr、L80 13Cr、C90、T95、P110、Q125等

按规格分有：（Label 1）4-1/2、5、5-1/2、6-5/8、7、7-5/8、8-5/8、9-5/8、10-3/4、11-3/4、13-3/8、16、18-5/8、20等

天津凤宝-110SS抗硫-80SS双抗硫接箍-厂家订购

油管及其接箍料的牌号、化学成分和交货状态

API 5CT标准对油管化学成分要求，2-3/8油管接箍EUE，这是一个范围很宽的指导性要求，其中J55、N80、P110等钢级油管只规定了硫、磷含量要求，其它主要元素均由生产厂家根据性能和使用要求而自行规定。

NPT 是 National (American) Pipe Thread 的缩写，3-1/2 NUE镀铜油管接箍，属于美国标准的60度锥管螺纹，用于北美地区是一般用途的美国标准锥管螺纹。对应中国标准可查阅GB/T12716-1991包括内锥螺纹和外锥螺纹，形成在管路和接头上应用的通用连接形式，NPT锥管螺纹，只要有压力锁紧连接要求，就需

要涂上密封剂，用扳手拧紧。

全顶螺纹是齿顶指具有完全形状的螺纹，P110SS抗硫接箍油管，当然全底螺纹是齿底具有完全形状的螺纹。5B标准LC原文指最小非全顶螺纹长度，也就是平常所指的黑皮扣，但GB/T9253.2-1999将LC译为完整螺纹最段长度。可见国标表达不准确。

有效螺纹对油套管指外螺纹根部牙底消失锥角起始点以前的螺纹，L2即为有效螺纹长度；钻具内螺纹有效螺纹长度为L_{Btmin}，是指台肩面至往后一个完整螺纹深度非承载牙侧与牙顶交点测得的距离。API 5CT石油套管，石油油管，油管短接，镀铜油管接箍，高压短接，调整短接，3 1/2 NU镀铜油管接箍，接箍，反扣接箍，变径接头，转换接头，变扣，超级13Cr套管等 API 5D石油钻杆，API 5L 管线钢管以及美标 管件、法兰、弯头等。

镀铜油管接箍-凤宝石油-3-1/2 NUE镀铜油管接箍由天津市凤宝石油装备有限公司提供。天津市凤宝石油装备有限公司（www.tjfbsy.com）是天津 静海县 钢管的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在凤宝石油领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创凤宝石油更加美好的未来。同时本公司（www.fbsyzb.com）还是从事油管接箍，油管接箍厂家，石油油管接箍的厂家，欢迎来电咨询。