

# 南沙发泡混凝土屋面现浇施工 南沙发泡混凝土 筑绿环保建材

产品名称	南沙发泡混凝土屋面现浇施工 南沙发泡混凝土 筑绿环保建材
公司名称	广州筑绿环保建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇南派村南星路66号
联系电话	13427683636

## 产品详情

### 筑绿环保建材——南沙发泡混凝土

发泡剂：发泡剂是起泡剂、稳泡剂、缚水剂等助剂的总称(复合发泡剂包含以上几种助剂)。起泡剂是能够发生化学反应并产生气体的物质。稳泡剂是指具有稳泡作用的表面活性剂，如十二烷基苯磺酸钠、水解蛋白质等。缚水剂等助剂是指那些能够与表面活性剂亲水端通过氢键相互作用，南沙发泡混凝土屋面现浇施工，并强烈吸附水分子与气泡表面的物质，如聚丙烯酰胺、阿拉白胶等。

### 筑绿环保建材——南沙发泡混凝土

防火门是中高层建筑为切断火灾蔓延而设的大型提升门，为建筑规范所必不可少的防火构造，我国现有建筑每年约有六亿元的市场需求。2009年3月实行的新的防火门标准，把防火等级提高，原有产品都不符合标准，各厂家均在研发泡沫混凝土防火门芯。这一市场目前急需供货而尚没有满意产品，开发前景特别看好。

### 筑绿环保建材——南沙发泡混凝土

1、耐热度高。泡沫混凝土由于是水泥无机材料，耐热可达500 以上，不存在热分解，因而使用寿命更长，不会造成保温失效。2、绿色环保，无毒无害。泡沫混凝土不含任何有毒成份，发泡剂及各种外加剂均没有挥发性有害物质，有利于室内环境。3、强度比聚乙烯泡沫塑料好。

### 筑绿环保建材——南沙发泡混凝土

按照试验步骤完成湿密度及流值试验，并记录数据。记录轻质土初始湿密度后，开始人工搅拌轻质土进

行消泡试验，消泡试验为每搅拌 1 min 称量一次，记录 6 次结束搅拌，计算出消泡率最大值作为该试验的消泡率。将 100 mm×100 mm×100 mm 的三联试模内部刷一层油后做成型试验，24 h 后拆模，每个配比成型 3 组试块。试块进行标准养护，标准养护 7 d 抗压强度需不小于 0.5 倍强度设计值，28 d 抗压强度不小于设计值。

### 筑绿环保建材——南沙发泡混凝土

泡沫混凝土自保温砌块是指用物理方法将水泥发泡剂制备成泡沫，再将泡沫加入到由水泥基胶凝材料、掺和料、外加剂和水等制成的料浆中，南沙发泡混凝土是什么价格，经混合搅拌、浇筑成型，自然或蒸汽养护而成的轻质多孔混凝土砌块。主要性能指标有密度、抗压强度、导热系数及吸水率和抗冻性、防火等级。砌块墙体，即达到防火等级为 A1 级节能保温要求，又达到安全节能防火要求，南沙发泡混凝土，更达到绿色环保要求，消灭安全隐患问题。

### 筑绿环保建材——南沙发泡混凝土

开孔泡沫混凝土是极好的吸声材料，而闭孔泡沫混凝土又是极好的隔音材料，二者都有极大的市场，特别是吸音材料，前景更好。通常把平均吸声系数大于 0.2 的材料称为吸声材料。其传统产品有两类：纤维类（岩棉棉板等）及多孔类（泡沫塑料及泡沫玻璃等）。泡沫混凝土属新型多孔类吸声材料，它的平均吸声系数为 0.8~1.4，属强吸声材料，可达一级或二级标准。它在以下几个方面的应用有很大的市场及竞争优势。

南沙发泡混凝土屋面现浇施工-南沙发泡混凝土-筑绿环保建材由广州筑绿环保建材有限公司提供。广州筑绿环保建材有限公司（[www.gzzhulv.com](http://www.gzzhulv.com)）实力雄厚，信誉可靠，在广东广州的混凝土及制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领筑绿和您携手步入辉煌，共创美好未来！