

重庆固尔美 T=0.8米白色精益管批发 普洱精益管

产品名称	重庆固尔美 T=0.8米白色精益管批发 普洱精益管
公司名称	重庆固尔美科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区回兴街道服装城大道金锦路32号
联系电话	18580452888 18580452888

产品详情

线棒的运用十分广泛

随着经济的飞速发展和人们生活水准的不断提高，汽车配件制造业将是最热门的行业之一。伴随着汽车配件的存放、搬运、配送取货、装配等环节所用的线棒产品，其优势是其他钣金产品和型材无可比拟的，其独特之处将在后面有所叙述。

线棒十分有趣，它的系统任何人都可以设计装置，可以设计成任意尺寸。它组合的产品非常轻巧且易于搬运，它是一种外表覆盖树脂的钢管管材，由管件和联结件组成的一种模块化系统，可以将任何发明性的想法转换成个性化切合实际的结构。制造极其简单和迅速、低成本，它不单单只是容易。工厂任何地方都可以用线棒产品，其实在工厂的任何地方都是可以用的。

由于现代生产产品的多样化，需要不时地改变物流工位器具，并在生产过程中不时地调整。积木式的组件几乎可以构建成各类中、轻质工位器具。革新是所难免它的规范组件使你修改变得十分容易，可适应现场不时变化的工艺。精益物料处置系统的生产具有良好的柔性，通过简单的设计。就象它的产品器具，允许你根据自己的特殊需要来设计、建造和调整。

中国物流工业的腾飞迎来了国外大公司特别是渴望作为物流装备的线棒产品业界的关注，他们把目光不断投向了中国市场。中国WTO的加入，为中国线棒商品大量进出口带来商机。每年的德国汉诺威物流设备展览会，都将吸引大批国外顾客前来光顾，顾客通过物流展览会这个沟通的平台想方设法寻找国内线棒及其配件加工工厂。不可否认，国内线棒产品在国际同行业中还处于追随者，T=0.8米白色精益管批发，技术水平还很落后。正是国内众多企业看到了这一缺陷近年来才逐渐重视起精益生产这个概念，普洱精益管，并大力引进和使用精益生产设备。

它的市场前景十分广阔。在全国占有相当的市场份额，国内线棒出口到台湾、香港、亚洲和欧美市场，汽车大公司如宝马、丰田、通用、大众、江淮、吉利和柳汽等都直接或间接与贸易商合作。

不锈钢工作台线棒货架的特点及应用

标准的线棒材料直径为28mm，钢管壁厚1.0mm。外观色彩可根据不同要求做出不同效果。

精益管主要以高效率、高度的可变性、简单易懂、经济性、对环境影响等为设计理念。它正被工业化制造领域广泛的应用。

线棒组成产品后，具有外型美观、耐磨、色泽光亮、防锈无污染等优点，根据人体工程学原理，组合成各种类型，规格，尺寸的工位器具和料架，线棒货架可任意组装，结构灵活多变，持续改善逐渐达到产品结构的合理状态。

不锈钢工作台线棒货架可配脚轮，方便整个工位移动，是不锈钢产品的理想替代品。线棒货架已广泛应用于家电、汽车、轻工电子等行业工厂中。

深圳掌盈为您专业提供免费货架设计方案、免费上门安装、免费送货上门、一条龙服务！不锈钢工作台为您企业打造一整套环保、舒适、洁净的作业环境，提高生产效率，提升员工整体素质，我们最用心，三代精益管创意展示架，让您更省心，是我们的不懈的追求，为中国制造业提供我们优质的产品与服务是义不容辞的责任！

不锈钢工作台线棒货架具有如下作用：

- 1、立体结构，可充分利用仓库空间，提高仓库容量利用率，精益管货架，扩大仓库储存能力；
- 2、货物存取方便，可做到先进先出，精准的挑选能力，流畅的库存周转；
- 3、仓库货架中的货物，一目了然，便于清点、划分、计量等十分重要的管理工作；
- 4、保证存储货物的质量，可以采取防潮、防尘、防盗、防破坏等措施，以提高物资存储质量；
- 5、满足现代化企业低成本、低损耗、高效率的物流供应链的管理需要；
- 6、满足大批量货物、品种繁多的存储与集中管理需要，配合机械搬运工具，同样能做到存储与搬运工作秩序井然；
- 7、存入货架中的货物，互不挤压，物资损耗小，可完整保证物资本身的功能，减免货物在储存环节中可能的损失；
- 8、承重力大、不易变形、连接可靠、拆装容易，多样化，不锈钢工作台所以说仓储货架对现代工业的发展起到巨大的作用，随着现代工业文明的发展，仓储货架的结构与功能也在不断的提高。

- 1、相对两个侧面上，应设置有安装手柄、吊环等。吊装设施的螺纹孔或圆柱孔。设计吊装位置时应考虑尽量减少因吊装而引起的变动。
- 2、作表面不应有锈迹、划痕、碰伤及其他影响使用的外观缺陷。
- 3、应采用优质细颗粒的灰口铸铁或合金铸铁制造。
- 4、工作面的硬度应为HB 170-220。
- 5、根据用户要求，在板工作面上设置螺纹孔或沟槽后，这些部位不应出现高于工作面的凸起现象。
- 6、工作表面不应有砂孔、气孔、裂纹、夹渣及缩松等铸造缺陷。各种铸造表面应清除型砂、且表面平整，涂漆牢固。各棱边应修钝。在精度等级低于“00”级的平板工作面上，对于直径小于15mm的砂孔允许用相同的材料堵塞，其硬度应低于周围材料的硬度。在工作面上堵塞的部位应不多于四处，其相互之间的距离应不小于80mm。
- 7、面研磨：平台在很早的时候，人们利用三块平台相互匹配以产生真平平面。一个熟练而又有耐心的磨石师傅可以不藉助任何量测仪器，而仅利用三平台相互匹配的方式做多次90度之旋转，即可产生令人难以相信的真平程度。

重庆固尔美(图)-T=0.8米白色精益管批发-普洱精益管由重庆固尔美科技有限公司提供。重庆固尔美科技有限公司(www.gemlxc.com)为客户提供“流水线铝型材,线棒,第三代铝线棒,流利条”等业务,公司拥有“固尔美”等品牌。专注于有色金属合金等行业,在重庆重庆市有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:张顺。