自动扶梯综合检测仪 齐齐哈尔扶梯 加速度测试兴华和晟

产品名称	自动扶梯综合检测仪 齐齐哈尔扶梯 加速度测试兴华和晟
公司名称	优购（天津）国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区林业大学北路18号院2号楼1层0103室
联系电话	13811178907

产品详情

本仪器采用压电式加速度传感器，把振动信号转换成电信号，通过对输入信号的处理分析，显示出振动的加速度、速度、位移值或频谱图；其技术性能符合国际标准ISO2954及我国国家标准GB/T13824中对于振动烈度测量仪和GB13823 3中正弦激励法振动标准的要求。应用于常规振动测量，尤其是旋转或往复式机械中的振动测量，它广泛地被应用于电力、石化、机械制造、冶金、车辆等领域。具有三种显示方式：专用型、普通型、频谱型具有强大存储功能：可存储100×100组测量结果（100个测点，每个测点存100组数据）及100幅频谱图（每个测点存一幅频谱图）仪器能时时显示测量频谱图仪器能根据设定的警界线绘制柱状图简易故障诊断：当被测量值超过报警值时显示报警，仪器自动进入频谱分析状态，扶梯扶手带偏离检测开关，表示测量值超限与微机连接，扶梯故障检测，可分析测量数值（配合上位机软件）显示器：320×200点阵液晶（带LED背光）可选两种：高灵敏度（小信号值）
低灵敏度（大信号值）测量范围加速度0.1～392m/s（峰值）速 度0.01～80cm/s（有效值）位移0.001～18.1mm（峰～峰值）频率范围加速度10Hz～200Hz 10Hz～ 500Hz 10Hz～1KHz 10Hz～10KHz速度10Hz～1KHz位 移10Hz～500Hz电源锂电池外型尺寸171×78.5×28(mm)重量230g主机、测振、磁性吸座（赠）、充电器、皮套分析软件、RS232通讯电缆、TA230打印机、探针组件（含探针）

产品功能：

检测限速器动作速度

双向限速器驱动

检测电梯运行速度及上行制动距离

检测扶梯左右扶手带及梯阶速度，自动计算同步率及速度偏差

检测扶梯速度以及制停距离

检测电梯乘运质量，速度、A95速度，加速度、A95加速度，减速度、A95减速度、三轴振动峰峰值、A95振动峰峰值等

检测电梯平衡系数，功率法空载快速检测，快捷、方便、直观

检测电梯导轨轨距及共面性

检测根钢丝绳的张力，自动计算张力平均值及与平均值偏差百分比

检测电梯关门力，齐齐哈尔扶梯，并自动分析电梯关门的动能

检测缓冲器的压缩行程和复位时间

参数设置功能

距离测量、速度测量功能

数据自动保存、查看和删除功能

数据导出功能，自动扶梯综合检测仪，检测数据可以导出到计算机进行保存、打印等

数据曲线分析图，直观、清晰

蓝牙打印功能等

电梯限速器是电梯的一个重要安全部件，当轿厢失控运行达到规定的速度范围后，由限速器先动作，后启动安全钳，把轿厢夹紧在导轨上，从而实现可靠的安全保护。因此，电梯限速器的现场检测，尤其对于使用多年的老梯则是一个事关人身安全的必检项目。

电梯限速器测试仪正是根据电梯行业安全检测的普遍要求而研制的一种便携式的现场测试仪器，已在各级质量技术监督部门特种设备检验机构、电梯整机及配件厂、电梯安装维保公司得到普遍应用，对提高我国电梯运行的安全性起到了突出的作用。

自动扶梯综合检测仪-齐齐哈尔扶梯-加速度测试兴华和晟由优购（天津）国际贸易有限公司提供。优购（天津）国际贸易有限公司（www.tz1288.com）为客户提供“ 计算机软件,电子信息技术开发,咨询 ”等业务，公司拥有“ 优购 ”等品牌。专注于咨询、调研等行业，在天津 天津市
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：曹阳。