

# 钢丝网骨架管 山东腾远塑业 湖北钢丝网骨架管

产品名称	钢丝网骨架管 山东腾远塑业 湖北钢丝网骨架管
公司名称	山东腾远塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区枣沟头集西工业园
联系电话	15275396880

## 产品详情

钢丝网骨架聚乙烯复合管产品特点：

刚性、耐冲击性好、尺寸稳定性好，又有适度柔性，刚柔相济

钢的弹性模量通常是高密度聚乙烯弹性模量的200倍左右，由于钢丝网骨架的加强作用使钢丝网骨架聚乙烯复合管的刚性、耐冲击性及尺寸稳定性优于任何一种纯塑料管材。同时由于网状钢骨架本身又是一种柔性结构，从而使复合管在轴向上也有一定柔性。因此该管材具有刚、柔结合的特点，在装卸、运输、安装的适应性及运行的可靠性方面均表现优异。地上安装可节省支座数量，成本低；地下安装可有效承受由于沉降、滑移、车辆等造成的突发性冲击载荷。小口径管材可适当弯曲，湖北钢丝网骨架管，随地势起伏布置或蛇形布置，节省管件。

HDPE是高耐磨性，是不受酸度或碱度。但是这还不是全部-熔断器HDPE具有很强的钢丝和一个轻量级的，灵活的管获得较高的拉伸强度和耐久性。重要的是，钢丝网骨架管，我们的低成本的专用电熔管件，管道间的连接，安装无故障仍然不打折扣。由于这些特质，湖南钢丝网骨架管，SRTP管经常被用于城市供水，土木工程，石油和领域，化工，电力传输管道，冶金矿山，海水运输，造船，农业和铺设光纤电缆。

钢丝网骨架塑料复合管施工规范：

1. 在焊接钢丝网骨架塑料复合管时，应选用管材厂家供给的设备，并在厂方技术人员指导下进行操作。
2. 电熔管件衔接时，有必要刮除管材所需焊接区域外表面的氧化层，管材和管件的焊接面，不得沾有油污、土、水等影响焊接质量的物质。在管材外表应标出管的承插深度，且有必要链接到位。
3. 当铺管有必要切开管材长度时，应选用机械办法切开。切开断面有必要平坦，且应与管道轴线笔直。

禁止明火烧割。

4. 管道改变管径部位或伸出支管时，有必要选用配套管件。禁止在管道、电熔管件上开孔。
5. 在熔接及冷却过程中，河北钢丝网骨架管，不得拆卸机具、不得移动、滚动接头的部位及两边的管道，不得在衔接部位和管道上施加任何压力。
6. 在下管前应仔细检查管材、管件类型以及是不是有损坏，不符合标准的，禁止下铺。
7. 通电前应校直接头处的轴线，使其与管道在同一轴线上。
8. 铺管时沟槽内不得存水，禁止泡槽或沟槽土受冻。

钢丝网骨架管-山东腾远塑业-湖北钢丝网骨架管由山东腾远塑业有限公司提供。山东腾远塑业有限公司（[www.tengyuangufen.net](http://www.tengyuangufen.net)）在塑料建材这一领域倾注了无限的热忱和热情，山东腾远塑业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：任经理。