

吕梁N80油管短节生产加工价格行情

产品名称	吕梁N80油管短节生产加工价格行情
公司名称	天津市达利普石油管材有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海县北环开发区振兴道
联系电话	18822445551

产品详情

油管及其接箍/短接的钢级-常用牌号

J55/37Mn5, N80-Q/37Mn5, N80-1/36Mn2v, L80-1/30Mn5, P110/25CrMnMo

变扣油管短接主要用途是衔接两支不同外径的油管。由于地质的不同，打井深度的不同，因此，油管变扣接头和油管短接都广泛用于打井作业。油管变扣钢级从J55-P110，可以根据每个客户的需求进行定制加工和批量生产，丝扣可以根据客户要求加工，普通油井油管扣型的形式有EUE(加厚)NUE(不加厚)，需要气密性的油气田，要求扣型VAM TPCQ等扣型，可以根据客户的需求量进行定制。1螺纹尺寸及精度参照相应厂家技术规范和技术协议，API NU和EU公端螺纹内倒角为1mm × 45°。

生产销售 油管短接，套管短接。

标准：API Spec-5CT/5B，ISO 11960，

油管长度

油管的长度范围见表5，国内通常按二级长度R2某一范围定尺交货，如9.4-9.6m是常见的油管交货长度，长短差太大不利于油管下井操作。

油管分为平式油管(NU)、加厚油管(EU)和整体接头油管。

油管短接规格：型号:1.9"，2-3/8"，2-7/8"，3-1/2"，N80油管短节生产加工，4"，4-1/2"

整体接头油管是指一端经过内加厚车外螺纹，另一端经过外加厚车内螺纹，直接连接不带接箍。

油管：在油井中用于采油、采气、注水和酸化压裂的管子。

套管：从地表面下入已钻井眼作衬壁，新疆油田 油管短接，以防止井壁坍塌的管子。

钻杆：用于钻井眼的管子。

管线管：用于输送油、气的管子。

接箍：用于连接两根带螺纹管子并具有内螺纹的圆筒体。

接箍料：用于制造接箍的管子。

API螺纹：API 5B标准规定的管螺纹，包括油管圆螺纹、套管短圆螺纹、套管长圆螺纹、套管偏梯形螺纹、管线管螺纹等。

特殊扣：具有特殊密封性能、连接性能以及其它性能的非API螺纹扣型

吕梁N80油管短节生产加工价格行情由天津市达利普石油管材有限公司1提供。天津市达利普石油管材有限公司1（www.dlpagg.com）位于天津市静海县北环开发区振兴道。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前达利普在不锈钢及制品中享有良好的声誉。达利普取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。达利普全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。油管短接顾名思义，指的是无缝钢管短管然后在加工螺纹，可以分为加厚油管短接（EUE）和不加厚油管短接（EUE）常见的油管扣型常见的油管扣有EU和NU，少见的有NEWVAM。