

天津鑫奇地坪 屋面防水材料 云南屋面防水

产品名称	天津鑫奇地坪 屋面防水材料 云南屋面防水
公司名称	天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海新区领先商务公寓2-2鑫奇地坪
联系电话	18322226282

产品详情

天津鑫奇地坪主要业务：固化地坪，固化剂地坪，耐磨地坪，防水工程等。

防水工程施工中应遵循的原则

1、遵循以防为主、多道设防、刚柔相济的原则

以防为主是以自防水为主，多道设防就是根据工程地质、结构、施工等几方面综合考虑，除了自防水以外采用卷材、涂料复合使用，充分利用不同防水材料的材性，达到刚柔相济的原则。自防为主的原则是以工程结构本身的密实度实现防水功能的一种防水做法，目前较为普遍的做法就是，在工程围护结构的迎水面上粘贴防水卷材或涂刷涂料防水层，然后作保护层，再做好回填土和地面防水，达到多道设防，专业屋面防水补漏，刚柔相济的原则。

2、遵循细部构造防水应精心施工的原则。

细部构造主要包括施工缝、变形缝、后浇带、预埋螺栓、预埋铁件、穿墙套管等做法。这些部位的渗透现象最为普遍，所以我们必须认真对待。目前常用的是采用止水带的做法，止水带常用钢板止水带和BW橡胶止水带效果较好，操作也比较简单，屋面防水材料，但埋设部位必须符合设计要求。

天津鑫奇地坪主要业务：固化地坪，固化剂地坪，耐磨地坪，防水工程等。

防潮层及变形缝

（一）防潮层说明同前防水层说明。

(二) 变形缝适用于基础、墙面等部位，变形缝包括温度缝、沉降缝、抗震缝。

(三) 建筑油膏、非焦油聚氨酯变形缝断面按30mm×25mm计算，灌沥青、石油沥青玛碲脂变形缝断面按30mm×30mm计算，其余变形缝定额项目以断面30mm×150mm计算；如设计变形缝断面或油膏断面与项目不同时，允许换算，但人工不变。

(四) 止水带接头以环氧树脂为准，如采用其他材料粘接时，如何做好屋面防水，粘接剂可以换算，其他工料不变。

(五) 止水带项目内已包括连接件、固定件，不得另行计算。

天津鑫奇地坪主要业务：固化地坪，固化剂地坪，耐磨地坪，防水工程等。

卷材防水施工质量控制要点

卷材防水常用的施工工艺有热熔法、冷粘法等。施工中应严格要求承包单位按照施工工艺标准、工艺流程进行，铺贴方向、卷材间搭接的宽度与长度要符合要求。

卷材冷粘施工时，胶接材料要依据卷材性能配套选用胶粘剂调配要专人进行，及时采样化验，云南屋面防水，不得错用、混用，在这方面要严加控制。

卷材铺贴前要检查找平层质量是否符合要求，做到基层坚实、平整、干燥，无杂物和夹土，才能进行防水施工

严格掌握基层含水率达到要求后才能进行粘贴，特别当基层潮湿时，会出现卷材铺贴不牢，导致防水效果失败。

注意控制阴阳角、加固层等细部节点的处理。

天津鑫奇地坪(图)-屋面防水材料-云南屋面防水由天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司提供。天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司(www.xinqidiping.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！