

排蓄水板 屋顶排蓄水板 亮刚环保建材

产品名称	排蓄水板 屋顶排蓄水板 亮刚环保建材
公司名称	惠州亮刚环保建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市仲恺高新区立林镇山陂村翟柏章厂房
联系电话	13423085634

产品详情

施工注意事项

- 1.请在干燥、通风的环境下储存排水板，防止曝晒、远离火源。
- 2.请立放或平放排水保护板，不得倾斜或交叉横压，堆放高度不要超过3层、避免重物堆压
- 3.铺设时要平整自然，顺坡或依水流向铺设.

回填方法

在排水系统上回填土，屋顶排蓄水板，为了防止运土车辆对排水系统的破坏，pe排蓄水板，回填需要由周边向内回填，工序如下：

- (1)在回填时铺设无纺布，一边铺设无纺布一边采用回填土堆点压固，随后回填土(可直接铺设带布排水板直接回填土)。
- (2)层回填土一次性回填厚度要大于600mm后，蛙夯机夯实后才可以在回填土上行走
- (3)其后分层回填，每次回填厚度可为600mm厚。
- (4)最后留有300~500mm厚为人工配制种植土，自然回填，不夯实。

种植屋面排水板特点

环保无污染，对地下水，生态环境，人体健康无任何坏处。

排水、蓄水、防水保护板是采用高分子树脂为原料，因此该产品具有抗压强度高，柔韧性好，抗拉强度高，且防腐蚀，抗酸碱，排蓄水板，防植物穿刺，不分解的特性。

具有隔音、透气的功效，同时还可起到透气防潮的效果。

它的使用寿命长达100年以上。种植屋面排水板

易于安装，采用可靠简单的连接方式（焊接.粘接或搭接）。

排水板根据地下工程顶板、墙板、底板的不同水源，在结构防水的基础上，50mm排蓄水板，采取排水板排出渗漏水的组合措施，有效地提高地下工程的防水质量。地下工程墙板、底板永远处在地下水中，微量渗透水，经过长年累月无孔不入的渗透，

铺设卷材注意事项

a、排水板必须平整铺设于结构底板上。（如施工流程图）

b、排水板施工时排水板上可以走人，排水板上推车时须先铺木板，避免车轮直接与排水板摩擦破坏排水板。（如施工流程图2、4所示）

C、在浇筑完混凝土的排水板上，混凝土未干前应避免人员在上部来回踩以免排水板起鼓。（如施工流程图）

排蓄水板-屋顶排蓄水板-亮刚环保建材(推荐商家)由惠州亮刚环保建材有限公司提供。惠州亮刚环保建材有限公司（www.hzlianggang.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。亮刚环保建材——您可信赖的朋友，公司地址：惠州市仲恺高新区立林镇山陂村翟柏章厂房，联系人：孙先生。