

# 森林防雷塔.避雷塔.

产品名称	森林防雷塔.避雷塔.
公司名称	枣强县王常乡衡广铁塔加工厂
价格	600.00/米
规格参数	
公司地址	王常乡崔庄村
联系电话	86 0318 8078555 18932809980

## 产品详情

衡广铁塔制造有限公司：0318-2121180 18932809980薛避雷塔/避雷针功能:高层建筑物,危险品库房,储油罐,电站,电场,计算机机房的防雷设施,保护人民财产安全.

适用单位:高层建筑物/炼油厂/发电厂/变电所/石油仓库/储油罐/仓库/计算机机房/化工厂等企业.

优点:采用钢管作为塔柱材料,风荷载系数小,抗风能力强,塔柱采用外法兰盘连接,螺栓受拉,不易破坏,降低维护成本塔柱正三角型布置,节约钢材,跟开小,占地面积小,节约土地资源,选址便利塔身自重轻,运输和安装便捷,建设工期短塔型随风荷载曲线变化设计,线条流畅,遇罕遇风灾不易倒塌,减少人畜伤亡设计符合国家钢结构设计规范和塔桅设计规程,结构安全可靠.

抗损能力:风10级/地震6级

防雷塔原理:雷电流接闪器是一条无感性,低阻抗的金属内导体引下线,把接闪后的雷电电流输送到大地,并使被保护的天线铁塔或建筑物不发生侧击和带电.在大多数的情况下静电场电缆的冲击小于铁塔阻抗的1/10,避免了建筑物或铁塔带电,消除闪雷;限制入地雷电流强度,使被保护设备减少反击和感应过电压的危害;保护范围按国标gb50057滚球法计算.高度:10米以上设计重量:1吨

具体重量根据地域而定,少雷区与强雷区,沿海湿地与西部干旱地区略有差异.

材质:q235-q345圆钢

防腐处理:热镀锌防腐处理/冷镀锌防腐/油漆粉刷

材料产地:宝钢/首钢/邯钢/唐钢等

有效使用期:30年以上

生产周期:自合同签订日起7个工作日生产完毕,如有特殊工艺要求,工期适当

顺延.