

供应1100度-1400度陶瓷纤维板

产品名称	供应1100度-1400度陶瓷纤维板
公司名称	苏州菲力思特材料科技有限公司
价格	260.00/KG
规格参数	
公司地址	苏州市相城区元和街道相城大道168号A座503室
联系电话	18012620818

产品详情

< 特点 >

耐火纤维板是由各种不同的耐火纤维，无机和少量有机结合剂按不同的比例混合制成。使用温度可达到1000-1800摄氏度。

高温稳定，抗热震，抗腐蚀；

低热容，低导热率；

硬质和自身内部的高粘合强度，使其具有可机加工性能和切割性能；

可直接接触火焰，安装使用方便。

< 应用领域 >

陶瓷工业：窑衬，窑车

玻璃工业

管道隔热，常用热阻材料

其它高温隔热

< 性能指标 >

项目	1260板	1260板	1400板	1500板
使用温度	1100	1300	1400	
密度 kg/m	250	300	300	400
线收缩(%)*8h	2.5	1.8	1.6	0.6

温度等级	长*宽 mm	常规厚度 mm	包装
1260板	1200*1000	25 30 40 50 60 70 80	托盘+大纸箱
1400板	1200*1000	25 30 40 50 60 70 80	或木箱 托盘+大纸箱
1500板	1000*600	25 40 50 60 70 80	或木箱 托盘+大纸箱

更多规格参数及详细技术方案请来电索取。

注：产品的技术数据是由所采用的测试标准得的平均值，会在一定的范围内波动，该数据不代表产品的质量保证数据。