

供应设计定制各种陶瓷纤维异型品

产品名称	供应设计定制各种陶瓷纤维异型品
公司名称	苏州菲力思特材料科技有限公司
价格	666.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市相城区元和街道相城大道168号A座503室
联系电话	18012620818

产品详情

陶瓷纤维异型品

< 特点 >

陶瓷纤维真空成型品是由各种不同的耐火纤维和少量有机结合剂按不同的比例混合制成的。可进行加热，和相关产品的加工。这些产品的使用温度可以从1000 到1600 。

主要做高温设备的内衬，做耐火保温用。炉膛结构采用独特的拼接方式，可以抗热收缩，使用寿命长，炉膛不会开裂，掉皮，炉顶不会坍塌。

AC电热模块主要包括电炉板，炉胆，炉膛，是将电热丝与陶瓷纤维一体成型的制品，他具有较好的耐热保温和加热的双重特性。使用温度从500-1250度均可。

主要用作实验室设备，马弗炉内衬。质量轻，升温快，保温效果好，陶瓷纤维材质不会与实验品发生化学反应，是实验室用高温设备的优质选择。

< 应用领域 >

高温设备内衬，马弗炉等。

< 常规规格 >

品名	规格	基本参数	电热丝（跟）
1500炉膛整体成型	200 × 120 × 80	220V/1.5KW，线径	1.2，1 1根电热丝，
1500炉膛整体成型	200 × 150 × 150	单根功率1.5KW 220V/2.5KW，线径	1.8，1 1根电热丝，

1500炉膛整体成型	300 × 200 × 120	单根功率2.5KW 220V/3.0KW，线径 2.0，1 1根电热丝，		
1500炉膛整体成型	300 × 200 × 200	单根功率3KW 220V/4.0KW，线径 1.6，2 2根电热丝，		
1500炉膛拼装	400 × 300 × 300	单根功率2KW 380V/8KW，3根电热丝并 联接380V，侧板2根/线径 1.4/3KW*2，顶板1根/线 径 1.2/2KW		
1500炉膛拼装	500 × 400 × 400	380V/16KW，3根电热丝 并联接380V，侧板2根/线 径 2.0/5.5KW*2，顶板1 根/线径 2.0/5KW		
1500炉胆(贴棉)	240/120 × H440	单根电热丝功率110V/1.5K W，线径 2.0，两个半圆 合成一套		
1500炉胆(贴棉)	不含端盖，1套价 240/120 × H205	单根电热丝功率110V/0.8K W，线径 1.4，两个半圆 合成一套	240/120 × H155	单根电 W，约 合成一

可根据用户要求另行设计制造，更多规格参数及详细技术方案请来电索取

注：产品的技术数据是由所采用的测试标准得的平均值，会在一定的范围内波动，该数据不代表产品的质量
保证数据。