

PA6 美国杜邦 73G45 玻璃纤维增强45%，耐化学性，耐油性

产品名称	PA6 美国杜邦 73G45 玻璃纤维增强45%，耐化学性，耐油性
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/kg
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

美国杜邦 PA6

产品类别

型号

特点

用途概述

PA6

73G15HSL

玻纤增强15%

热稳定 润滑 脱模

73G15L

润滑 脱模

73G30HSL

玻纤增强30%

73G30L

73G30T

脱模

73G30TGI

73G35HSL

玻纤增强35%

73G40T

玻纤增强40%

73G45

玻纤增强45%

73G45L

73G50HSLA

玻纤增强50%

BM73G15THS

BM7300THS

纯树脂

热稳定 润滑

FG7301

食品级

FN727

薄膜挤出 注塑 涂层

PLUS

PLS93G35DH1

热稳定 脱模

ST811HS

热稳定 耐冲击 耐低温

ST7301

耐低温 抗冲击

PA6又名尼龙6，是半透明或不透明乳白色粒子，具有热塑性、轻质、韧性好、耐化学品和耐久性好等特性，一般用于汽车零部件、机械部件、电子电器产品、工程配件等产品。

广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件，如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包内层等。电子电器:连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座，汽车: 散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座，工业零件:椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑输

由于PA6很容易吸收水分，因此加工前的干燥特别要注意，如果材料是用防水材料包装供应的，则容器应保持密闭。如果湿度大于0.2%，建议在80 以上的热空气中干燥16

小时。如果材料已经在空气中暴，露超过8小时，建议进行温度为105 ，8小时以上的真空烘干。

苏州塑正塑化有限公司是集塑胶原料、进出口为一体的综合性一般纳税人资格企业，经营广泛用塑胶原料、工程塑胶原料.塑胶原料代理商，公司自成立以来公司本着质量，信誉，价格合理之宗旨开展经营活动，业务遍布全国各地，深受广大客户欢迎。在同行中已形成自己独有的经营风格，树立起良好的口碑，公司自成立以来，积极开拓市场，业务辐射全国，并与国内外大型塑胶生产商建立了长期及好的合作关系，主营业务：工程塑料,通用塑料,热塑性弹性体.手机纳米注塑料，特殊工程塑料：导电抗静加钢纤/玻纤产品铁弗龙及LCPPCPC+ABS尼龙PA66PBTTPSPOMABSPEVAPE等产品所有产品原厂原包.绝无假昌产品.有技术指导人员，售后服务，产品跟踪！！公司自有完善的货物配送团队，可为客户提供方便、快捷、安全的运输服务；欢迎塑料企业界相关厂商或经销商来人来电订货询价。我们与客户是建立在互惠、互利、互信的基础上长期合作。共创双赢局面，愿与各界人士真诚合作，共同发展，携手共创的明天。

我公司主要经营通用塑料;工程塑料;热塑弹性体