

FTTH三网光纤配线柜厂家批发

产品名称	FTTH三网光纤配线柜厂家批发
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

FTTH三网光纤配线柜厂家批发宁波普纬达【锐速】通信设备有限公司-----FTTH三网光纤配线柜厂家批发 过去光通信建设中使用的光缆通常为几芯至几十芯，光纤配线架的容量一般都在100芯以下，这些光纤配线架越来越表现出尾纤存储容量较小、调配连接操作不便、功能较少、结构简单等缺点。现在光通信已经在长途干线和本地网中继传输中得到广泛应用，光纤化也已成为接入网的发展方向。各地在新的光纤网建设中，都尽量选用大芯数光缆，这样就对光纤配线架的容量、功能和结构等提出了更高的要求。光纤是光纤通信系统中不可缺少的传输信道，由纤芯、包层和涂覆层构成，纤芯的材料一般是石英玻璃或塑料。按照不同的划分方法，光纤可被分成多种类型可以使用波动理论和光射线理论来解释光波在光纤中的传输机理，前者复杂、后者简洁，一般使用光射线理论来解释单模光纤中光波的传输机理。

产品特点:

1. 标准19”结构，光缆的引入开剥、调度可实现全正面操作
2. 机架左右两侧均可出纤，容量大、密度高，方便并架扩容
3. 全封闭式结构、跳纤不外露，外形美观、防尘效果好
4. 带状光缆提供专用开剥保护接头，使裸纤的保护、光缆的固定、接地更完善、可靠
5. 可安装光分路器、衰减器等增值模块，操作、维护方便可靠

使用条件：

1. 工作温度：-5 +40 相对湿度: 90%(+30)
2. 大气压力:70Kpa-106Kpa 储运温度:-40 +70
3. 光电性能:插入损耗 0.2Db;附加损耗 0.2DB;回波损耗45dB;附加损耗 5dB;插拔耐久性寿命>1000次
4. 电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)
5. 抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/飞弧现象

宁波普纬达从事现代通信领域物理连接产品研究、开发、生产及的生产型企业；普纬达成立于浙江慈溪，自创建以来，在领导的带领下，经过几年不断努力，由原来的单一通信设备销售，发展成为现在的集生产、销售、科研、技术服务为一体的自主研发型企业。自创建年以来，普纬达不断集力于新产品的开发和研制，凭着雄厚的技术和先进的生产设备、在新产品的开发研制上取得了显著的成果，尤其音频配线系列取得了明显的成就。百尺竿头，需更进一步，普纬达正在不断的前进中，不断的完善中。预计将来，OPGW光缆的需求将会逐年上升，每年增加约2500km，当然OPGW光纤的防雷性能一直是业界十分关注的问题，也应配合具体环境和使用条件加以考虑，使之得到充分保护。