

## 桥梁用黑退预应力波纹管带钢 0.25\*36mm 可配送 现货

产品名称	桥梁用黑退预应力波纹管带钢 0.25*36mm 可配送 现货
公司名称	鲁立（天津）金属材料销售有限公司
价格	4000.00/吨
规格参数	品牌:天津鲁立 产品表面:黑退/浸油/镀锌 配送服务:可配送到厂
公司地址	天津市北辰区京津路与龙洲道交口西北侧
联系电话	15022328290 13752528290

### 产品详情

规格：钢带的材质是用0.25mm~0.3mm厚的钢带，成型的波纹管（检测管）需要0.35mm的厚度，一般运用在工地的大部分在0.3mm左右，相差不到0.03mm。波纹管的规格可以按照内直径算，也可以按照外直径算，大部分业内人士按照内径算，内径的规格有50mm-100mm,（整十的系数），当然还有55mm的波纹管。

产品名称:镀锌波纹管，预应力波纹管，金属波纹管 外径50mm--100mm壁厚0.28mm的金属波纹管及预应力混凝土桥梁用金属波纹管，是用于公路/铁路桥梁工程、边坡锚固的螺旋状预应力波纹管，作为一种新型成孔材料，它具有不怕酸，碱腐蚀，密封性好，无渗水，漏浆，环刚度高，不怕踩压，易于运输存放保管等优点。预应力混凝土用金属螺旋管又称金属波纹管、混凝土填充管、地脚螺栓用波纹管。它是用薄钢带螺旋绕制而成的圆形和扁形波纹管。由于现在建筑上越来越多地采用预应力混凝土结构，而预应力波纹管是后张法预应力混凝土结构所需要的。

在我国，电镀锌带钢在预应力金属波纹管中得到了应用，它的优点兼具了光亮带钢的外观美观和黑退带钢的强耐腐蚀性，缺点是成本较高。

预应力金属波纹管适用范围：后张法预应力钢筋混凝土桥梁用预应力金属波纹管；钢筋混凝土空心板板用预应力金属波纹管；地脚螺栓预留孔用金属波纹管；建筑、构筑墙体、基础管线预埋管。

在现浇砼空心板结构空心成腔中，国外应用的是金属螺旋管。该产品采用低碳钢带经轧波、卷管成形、咬口、切断等工序制成。该产品与其它成腔材料相比，具有空心率高、保温隔声、刚度大、重量轻、造价低、整体性能好、施工方便等特点，深受用户的欢迎由于现在建筑上越来越多地采用预应力混凝土结构，而预应力波纹管是后张法预应力混凝土结构所需要的。

施工程序：测量放线 装平板模 放暗梁及金属波纹管位置线 绑扎暗梁及板底筋。水电预埋 肋向钢

筋网片绑扎，安装金属波纹管 绑扎面筋 检查验收，铺设操作马道，安混凝土输送泵 浇捣混凝土  
混凝土养护 拆板底模。