

# 施耐德SPRM3K高频稳压UPS机架型

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 施耐德SPRM3K高频稳压UPS机架型                 |
| 公司名称 | 上海棠臻科技有限公司                          |
| 价格   | 1.00/台                              |
| 规格参数 | 品牌:施耐德UPS电源<br>型号:SPRM3K<br>规格:3KVA |
| 公司地址 | 上海棠臻科技有限公司                          |
| 联系电话 | 4001038893 18016473036              |

## 产品详情

施耐德SPRM3K高频稳压UPS机架型 施耐德SPRM3K高频稳压UPS机架型

4、放电 放电电流不宜过大，更要避免短路放电。

放电时，蓄电池端电压不要低于终止电压，以防蓄电池过度放电导致蓄电池性能下降和寿命缩短。

放电后，应该及时充电。不允许蓄电池在放电状态下长期搁置。5、储存 蓄电池所能释放的实际容量与温度直接相关，温度越低，蓄电池所能释放的实际容量越小，即蓄电池的使用效率越低。温度特性可参看电池厂家提供的电池温度特性指标。蓄电池的储藏时间越长，可供实际利用的容量越小。储藏的温度越高，容量降低得越快。为此，应该对长期不用的蓄电池定期充电，以利于电池的使用和延长寿命。储藏特性可参看电池厂家提供的电池储存特性指标。蓄电池应储存在清洁，通风良好，环境温度适宜的库房内；要远离热源，避免阳光照射。蓄电池应该定期正常充电。UPS电源长时间不用时应该定期开机充电。